

Auftragsdaten (Auftrag 3219600026)

ANR 3 2 196 00026 produktiv **Kunde** 292 00 0 U00001 0 WERKSG UNI
 LT-Quote 16.02.2023 **GLT-err.** 10.03.2023 **RT 00 PS SA** (Schlussabnahme)

Technik

Baumuster	40520212	Produktionswerk	1860 (Wörth PBS)
Typ	U535 4x4 3350	Produktions-Nr.	34310468
Baureihe	Unimog Geräteträger	Objektident	3A00056373
Nationaler Typ		Fahrzeug-Ident-Nr.	W1T4052051V273730
Fahrzeuggruppe	UNI (UNIMOG)	Vehicle-Ident-Nr.	
Subkategorie	52A (UNIMOG UGE)	Motor-Nr.	936976C0286694
Einsatzland		Auftrags-Nr. Canter	
Sattelvormmaß in mm		Auftrags-Nr. Brasilien	
Zoll-Sonderfall	00 (Kein Zoll-Sonderfall	FU-KZ	CB (Completely Built Up)
ausfuhrge.-pflichtig	Nein	PE, Sendungs-Nr.	
Sondersteuerungs-KZ		Deltagewicht AO +/-	
No-Prüf-KZ		Limit CO2 Wert: gesamt	
ZMA- / BBA-Nr.			

Ausstattungsschlüssel PIN 702603

Pos.	Lack	Bezeichnung	Zusatz	Bezeichnung
1	2603	tieforange		

Pos.	Reifen	Bezeichnung
A1	W48K66 10 x 2	385/65 R 22,5# TL Nordic Lenk "K"
A2	W48K66 10 x 2	385/65 R 22,5# TL Nordic Lenk "K"

Code	Bezeichnung	Code	Bezeichnung
AB2	Achsbrückenvariante Euro 6	IO2	Verdichtungsstufe(6) 2
AB3	Radnabe verstärkt	IQ5	Verdichtungsstufe(7-8) 12 Fahrgestell LL
AB6	Montagevariante Achse Euro 6	JV2	Vorrüstung, für Mobilfunk/Handy (12V)
AO1	Lenkungsteile achsseitig verstärkt	J1C	Kombiinstrument, 12,7 cm, mit Videofunktion
AO3	Synthetik-Öl (HA)	J1O	Tachograf digital, 2. Generation, ADR
AZ1	Achsübersetzung i = 6,377	J1S	Tachografhersteller VDO
A1W	Differenzialsperre an Vorderachse	J48	Warnleuchte für Teleskopzylinder
B5B	Anhängerbremse, 2-Leitung	J5S	Radio, mit USB-Anschluss und Bluetooth
CA4	Anbaubeschläge, hinten	J9D	Vorrüstung, für Mauterfassung
CK2	Komfortlenkung	J9H	Vorrüstung, für Bündelfunk (12V)
CK7	Radstand 3350 mm	J9O	Vorrüstung für Truck Data Center 6 (FB Card)
CP5	Frontanbauplatte EN15432-1, Typ F1/C	KC2	Tank 250 l, links, Alu
C50	VarioPilot (Rechts/Links-Wechsellenkung)	K3T	AdBlue-Tank 25 l
C7H	Schutzvorrichtung, seitlich	LA3	Bi-Xenon-Scheinwerfer, LED-Tagfahrlicht
DB6	Sitz, drehbar, rechts (Mähsitz)	LB4	Blitzleuchten, LED, gelb, li und re, mit Stativen
DF3	Schwingsitz luftgefedert, Sitzhg., Armllehne, Fahrer	LD4	LED-Fernlicht zusätzlich, auf Dachbügel
DG1	Zusatzlenkstockscharter links	LE4	Arbeitsscheinwerfer, Fahrerhausrückwand, oben, LED
DH3	Halterung, universell, für Bedienteil	LE5	Scheinwerfer zusätzl, höhenverstellb, A-Säule, LED

Auftragsdaten (Auftrag 3219600026)

D6F	Klimaanlage	L1H	Nebelscheinwerfer, Halogen
D6N	Warmwasser-Zusatzheizung, Fahrerhaus und Motor	L3Z	Scheinwerfer-Reinigungsanlage
D6X	Aktivkohlefilter	L60	Einstiegsleuchten im Aufstiegsbereich
ED2	Dauerstromsteckdosen 12V (C3), 12V u. 24V Mittelk.	MD8	Drehmoment 1380 Nm
ED6	Bordsteckdose 24V/25A im Fhs., mit C3 Signal	M2F	Motor OM936, R6, 7,7 l, 260 kW (354 PS)
EF2	Frontkamera	M4X	Motorausführung Euro VI, E
EF3	Rückblickkamera	M5V	High Performance Engine Brake
EF4	Zusatzkamera, lose, für Anbaugeräte	M55	Kraftstoffvorwärmung, mit Wasserabscheider
EM5	Monitor, für Kamerasystem	M74	Kühlerschnellreinigungssystem Clean-Fix
ES6	Universelle elektrische Schnittstelle nach EN16330	N05	Motor-Nebenabtrieb, nach hinten, mit Flansch
EV3	Spannungsversorgung 24V, schaltbar, im Dach	N08	Motor-Zapfwellenabtrieb inkl. Frontzapfwelle
E33	Batterie Hauptschalter am Batteriekasten	N09	Zapfwellendrehzahlbegrenzung
E40	ABS-Anhängersteckdose 24V, 7-polig / 5-Pin	O0P	Zusätzliche Preisanpassung
E42	Anhängersteckdose 12V, 13-polig	PB7	Pritsche, Innenabmessungen 2650x2200x400
E45	Steckdose vorn 24V, 7-polig	P01	Schnellwechseleinrichtung für Pritsche
E6Z	Rückfahrwarner	P60	Pritschenzwischenrahmen
E87	Gerätesteckdose, 32-polig	QA1	Anhängelast erhöht, ZAA max. 20t
FP3	Fahrerhausfestigkeit nach ECE-R-29/03	Q94	Anhängerkupplung, Maul groß, Ringf., Bolzen 38,5
FS7	Zusatzspiegel vorn rechts (bei Mähtür)	R6M	Alu-Felgen 11,75 x 22,5 Speedline, ET135
F12	Mähtür rechts u. Vorrüstung Fhs für Mähstz	SC4	Warnstreifen rot/weiss, retroreflektierend
F5L	Sonnenblende aussen, transparent	SV2	Warndreieck und Warnleuchte
F6B	Frontscheibe, klar, heizbar	S8A	Verbandtasche
GF2	Getriebeölfilter	S8B	Feuerlöscher, 2 kg
GM2	Getriebeölkühlung, Öl/Luft	TX3	Gewichtsvariante 16,5 t (7,5/9,5)
GN1	Getriebe, UG130	VB7	Kennung für Baureihe Geräteträger
G20	Nachschatgetriebe mit Arbeitsgruppe	VG7	Unimog Geräteträger, Modellgeneration 1
G34	EasyDrive (Hydrostatischer Fahrtrieb) (SN)	V1W	Standard
G49	Automatic Shift (EAS), Zweipedal-Bedienung	V88	Vorführfahrzeug
G99	Getriebevariantensteuerung	XD2	Herstellergarantie 2 Jahre ab EZL / IBN
HE1	Hydraulik für Kippeinrichtung	X4H	Instrument/Schilder/Druckschriften deutsch
HE3	Kippanschluss f. Anhänger, einfachwirkend, hinten	Y42	Wagenheber, hydraulisch, 10 t
HJ1	Füllstandswarnanzeige, Hydraulik-Öl	ZS6	Auslöser Zusatzsteuergerät
HN9	LS-Hydraulik, 4zell, sep. Dauerverbr., Schneepfl. entl.	Z4B	Lieferumfang Deutschland
H43	Kippzylinder	Z5Y	Fahrzeug, für Rechtsverkehr
H55	Hydr. Steckeranschluss, hinten, 4fach, Zelle 1+2	Z8P	CTT-Fahrzeug, Umbau am Band
H58	Druckleitung hinten, 2. Hydraulikkreis	Z8S	Generalunternehmenschaft Werk Wörth
H59	Separate Rücklaufleitung hinten	Z8U	CTT-Fahrzeug
IB1	Baureihe Geräteträger	Z96	Bereitstellungspauschale
II5	Verdichtungsstufe(4-5) 20 UG2 500 kurz		

SA/KW-Nr.	Bezeichnung
W/UCMH	Motorhaube, Lamelle abnehmbar
W/UDFK	Schwingsitz, aktiv belüftet, Fahrer
W/UE2J	Sicherungsautomaten
W/UE4B	Schnittstelle, FlottenManagementSystem FMS

Auftragsdaten (Auftrag 3219600026)

W/USPM

Prallschutz für Mähstz

Technische Ergänzungen