



KUBOTA KOMPAKTBAGGER

U56-5 KX060-5

Motor-Nennleistung (PS):	Einsatzgewicht (kg):
U56-5: 47.6	U56-5: 5625
KX060-5: 47.6	KX060-5: 5665

HAUPTMERKMALE U56-5, KX060-5

Ausstattung / Funktionen

- Vergrößerte Kabine (größere Frontscheibe)
- LED - Arbeitsscheinwerfer für Kabine & Ausleger
- Verzurrpunkte am Oberwagen - Rahmen
- Planierschild mit Schwimmstellung
- Ausleger- und Löffelstiel Sicherheitsventile (Serienmäßig)
- Größerer Werkzeugkasten / Fettpresse

Kabinenausstattung

- LCD - Anzeige in Farbe
- Bedieneinheit mit Jog-Dail
- Luftgefederter - Fahrersitz (Modellausführung L)
- Klimaanlage (Modellausführung L)
- Vergrößerter Fußraum
- Geringere Arbeitsgeräusche

TECHNISCHE DATEN

Modell		U56-5	KX060-5
Einsatzgewicht*	kg	5625	5665
Löffelbreite (ohne Zähne)	mm	600	600
Motor			
Hersteller		KUBOTA	KUBOTA
Modell		V2607-CR-E5	V2607-CR-E5
Ausgangsleistung (ISO 14396:2002)	kW bei U/min	35,0 / 2200	35,0 / 2200
	PS bei U/min	47,6 / 2200	47,6 / 2200
Anzahl der Zylinder		4	4
Hubraum	cc	2615	2615
Gesamtlänge	mm	5490	5520
Gesamthöhe	mm	2550	2550
Gummikettenbreite	mm	400	400
Radstand	mm	1990	1990
Planierschild-Abmessungen (Breite × Höhe)	mm	1960 × 410	1960 × 410
Hydraulikpumpen			
P1, P2		Axialkolbenverstellpumpe	Axialkolbenverstellpumpe
Fördermenge	ℓ/min	56,1 + 56,1	56,1 + 56,1
Hydraulischer Druck	MPa	27,4	27,4
P3		Zahnradpumpe	Zahnradpumpe
Fördermenge	ℓ/min	37	37
Hydraulischer Druck	MPa	19,1	19,1
Zusätzlicher Steuerkreis (AUX1)			
Fördermenge	ℓ/min	75	75
Hydraulischer Druck	MPa	20,6	20,6
Zusätzlicher Steuerkreis (AUX2)			
Fördermenge	ℓ/min	37	37
Hydraulischer Druck	MPa	20,6	20,6
Max. Fahrgeschwindigkeit (Langsam / Schnell)	km/h	2,8 / 4,8	2,8 / 4,8
Bodenfreiheit	mm	310	310
Geräuschpegel			
LpA / LwA (2000/14/EC)	dB (A)	74 / 96	74 / 96

*1 Einsatzgewicht: Mit Fahrer 75kg, 151kg Standard - Tieflöffel und betriebsbereit.



KUBOTA Baumaschinen GmbH

Steinhauser Straße 100
66482 Zweibrücken Deutschland
Telefon : (49) 0 63 32 - 487 - 0
F a x : (49) 0 63 32 - 487 - 101



<https://www.kubota-eu.com>

