

3-ACHS-DREHSCHEMEL-TIEFLADER, GERADE



TECHNISCHE DATEN

Bezeichnung	Gesamtmaß in mm ca.	Innenmaß in mm ca.	Tiefbettlänge in mm	zGG. in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Kupplungshöhe unladen ca. in mm	Bereifung in Zoll	Rampen in mm
HTD308025G	10390 x 2540 x 3830	8080 x 2540	8050	30000	23200	ca. 900	795-995	235/75 R 17,5	3150x750

AUSFÜHRUNG

FAHRWERK

- SAF-Tiefladerachsen
- Luftfederung mit Heben und Senken auf Hinterachsaggregat
- Zwillingsbereifung, Reifen nach Wahl des Herstellers
- TPMS - Reifendruckkontrollsystem

BREMSANLAGE

- EBS-Bremsanlage nach ECE-Richtlinien, mit Stabilitätsprogramm
- 2 vertauschsichere Kupplungsköpfe rot/gelb ISO 1728
- Federspeicher Feststellbremse

ELEKTRIK

- 24-Volt-Lichtanlage mit LED-Mehrkammerrückleuchten und blinkende LED-Seitenmarkierungsleuchten
- 15-poliger Anschlussstecker für Beleuchtung

ZUG EINRICHTUNG

- Zuggabel mit 8° geneigter Zugöse Ø 40 mm, höhenstellbar, wartungsarme Silentbuchsen, Länge 1800 mm

FAHRGESTELLRAHMEN

- Fahrgestell- und Drehgestellrahmen im Tauchbad feuerverzinkt
- Massiver, geschweißter Fahrgestellrahmen in „gerader-Ausführung“ aus Feinkornstahl mit durchgesteckten Querträgern für höchste Stabilität
- Wartungsarmer Kugeldrehkranz
- Radausschnitte über den hinteren Rädern
- Ecken vorne abgeschrägt
- Kletterleisten an Auffahrschräge
- Bodenbelag aus 50 mm Weichholzbelag, gestrichen/imprägniert
- Warnpaket und Rundumkennleuchte
- 3m-Ausrüstungspaket, Klappausleger mit Weichholzbohlen, gestrichen/imprägniert, für den geraden Teil des Tiefbetts
- Stahlblech- Werkzeugkasten unter der Ladefläche, zur Lagerung der Holzbohlen, abschließbar

LADUNGSSICHERUNG

- 5 Paar Zurrpunkte 2t. versenkt im Plateau vorne
- 6 Paar Zurringe 10t. im Plateau versenkt
- 4 Paar Zurrpunkte 3 t im Außenrahmen
- 4 Paar Zurrpunkte 2 t über Radausschnitte der 2. und 3. Achse
- Rungentaschenpaket im Außenrahmen: 4 Paar Rungentaschen 90x50 mm am Plateau/ Außenrahmen
- 3 Paar Zurrösen 6 t im Tiefbett-Außenrahmen geschraubt
- Plateau vorne mit Anti-Rutsch- Beschichtung (in Weißaluminium lackiert)
- 1 Paar-Containerverriegelungen im Bereich der Kröpfung für DIN-ISO-Container 20“ (Verriegelung Container hinten mittels Spanngurt!)

ABSTÜTZUNG

- 2 Klapstützen links und rechts am Fahrzeugheck

RAMPEN

- 1-teilige Stahl-Auffahrampen, feuerverzinkt, seitlich verschiebbar
- hydraulische Rampenheber mit Basis hydraulik
- Sicherung durch Spannschloss und Gegenanschlag
- Rampenbelag aus 50 mm Weichholzbohlen, gestrichen/imprägniert

AUSSTATTUNG

- Vorne Einzelradkotflügel aus Kunststoff, hinten gerade Stahlkotflügel mit Antispraysystem
- Seitenanfahrerschutz
- Konturmarkierung seitlich und hinten
- 2 Unterlegkeile mit Halter, Platz für zweizeiliges Kennzeichen

HTD30G


Art. 106252-3



MACHT'S MÖGLICH

3-ACHS-DREHSCHEMEL-TIEFLADER, GERADE

MAßSKIZZE



DETAILS



Kletterleisten am Außenrahmen
im Bereich der Auffahrtsschräge



Schraubbare und nachrüstbare Zurrringe



Containerverriegelung vorne



3 Lagerpositionen für die Zugdeichsel

*Sicherheitshinweis! Die Verwendung der Anhänger darf nur unter ausdrücklicher Beachtung aller straßenverkehrsrechtlichen, berufsgenossenschaftlichen und ladungssicherungstechnischen Vorschriften erfolgen. Alle Angaben ohne Gewähr!
Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Maßangaben sind ca. Werte und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör.
Zusatzausstattung verändert das Eigengewicht und die Nutzlast. Abbildungen ähnlich, können aufpreispflichtiges Zubehör enthalten.

Stand: 02/2025

Humbaur GmbH – Mercedesring 1 – 86368 Gersthofen – Germany – Tel. +49 821 24929 0 – schwerlast@humbaur.com – humbaur.com/de