



Action

Urban-Sweeper S3

Kompakt und leistungsstark

Aéropôle 108
CH-1530 Payerne
Schweiz / Suisse / Switzerland

Tel. +41 26 497 85 85
www.boschung.com

Technische Daten

Abmessungen

→ Länge:	4.060 mm
→ Breite:	1.290 mm
→ Höhe:	2.000 mm
→ Arbeitsbreite mit 2 Besen:	2.100 mm
→ Arbeitsbreite mit 3 Besen:	2.700 mm
→ Radstand:	2.180 mm
→ Spurweite:	1.044 mm
→ Bodenfreiheit:	200 mm
→ Spurkreisdurchmesser mit Allradlenkung:	6.2 m
→ Wendekreisdurchmesser mit Allradlenkung:	7.5 m
inkl. 3. Frontbesen:	10.5 m

Gewicht

→ Zul. Gesamtgewicht:	5.000 kg
-----------------------	----------

Kehrgutbehälter (Edelstahl)

→ Volumen:	2.5 m ³
→ Auskipphöhe:	1.400 mm

Frischwasser-Tank (Aluminium)

→ Volumen:	300l
------------	------

Turbine

→ Volumenstrom:	12.000 m ³ /h
→ Ø Saugrohr:	220 mm

Saugmund (Stahl)

→ Breite:	650 mm
-----------	--------

Kabine

- Einstieg links & rechts
- Voll isoliert, Lärmmessung ca. 72dB(A)
- Stufenloses Heizungssystem
- Fahrersitz verstellbar & luftgedert
- Gepolsterte oder einfache Ausführung

MOTOR

VM-Detroit	R754 EU6
Hubraum	2.970 cm ³
Leistung	84 kW (114 PS) bei 3.000 min ⁻¹
begrenzt auf:	72 kW (98 PS) bei 2.600 min ⁻¹
Drehmoment:	420 Nm bei 1.100 min ⁻¹

LENKUNG

Antrieb	hydrostatisch
Arten	Vorderrad, Allrad, Hinterrad oder Hundegang

FAHRLEISTUNGEN

Arbeiten	0 - 25 km/h
Transport	0 - 50 km/h

TANKKAPAZITÄTEN

Benzintank	60 l
Hydrauliktank	50 l

HYDRAULIK

Hydrostatischer Fahrtrieb, load-sensing	
Überwachung	Elektronisch
Kühlung	Mechanischer Radiator, elektronisch kontrolliert

BELEUCHTUNG

Strassenbeleuchtung	optional:
Besenbeleuchtung	Arbeitsscheinwerfer
Rückfahrlampen	Zusatzscheinwerfer vorne
	Drehleuchte