

Allgemeine Informationen			
VIN-Code	YS2R4X20005411250	Werksgarantie, gültig bis	17.12.2016
Factory warranty is only valid if all paragraphs in Scania's Global Warranty Manual is fulfilled		Startdatum	17.12.2015
Rechnungsdatum	11.12.2015	Montagedatum	01.12.2015
Kurbelwelle, Fertigungsdatum	01.12.2015	Aktueller Distributor, Land	DE
Nummer des aktuellen Distributors	61077	Bestell-Distributor, Land	DE
Bestell-Distributor, Nummer	61077	Örtlicher Händler, Nummer	
Fahrzeugtyp	Sattelzugmaschine mit Auflieger	Aufbau	Koffer/Kastenaufbau
Einsatzart	Schwerer Fernverkehr	Gesamtgewicht	40
Bestellnummer	0474678	Bestelltyp	A
Liefermodus	CBU	Status	To enduser
Verschrottungsdatum		POP-ID	63-1313

00 Allgemeines			
Status Zusammenbau	Vollständig zusammengebaut	Produktklasse	Lkw
Entwicklungsstand	5	Radkonfiguration	4x2
Vorderradantrieb	Nein	Radstand	3700 mm
Lenkradstellung	LHD, links gelenkt	Fahrgestellbreite	2600 mm
Fahrgestellanpassung	A, mit Gelenk	Lkw-Modell	R
Einsatzart	L	Einsatzklasse	M
Fahrgestellhöhe	E, sehr niedrig	Sprache der Betriebsanleitung	Deutsch
Benutzerhandb. in zus. Sprache	Ohne	Schildsprache	Deutsch
Gewicht Vorderachse, techn.	7500 kg	Achslast hinten, technisch	11500 kg
Technisches Gesamtgewicht	19000 kg	Technische maximale Achslast, 1. Achse	7500 kg
Technische Achslast der 2. Achse	11500 kg	Max. zulässiger Achsdruck, 1. Achse	7500 kg
Max. zulässiger Achsdruck, 2. Achse	11500 kg	Zulässiges Gesamtgewicht des Fahrzeugs	18000 kg
GTW Technical	40000 kg	Gesetzliches, höchstzulässiges Zuggesamtgewicht	40000 kg
Höchstzulässiges zGG gemäß 2007/46/EG	45000 kg	Vorbereitung für Toll Collect	Mit

01 Motor			
Hubraum	13	Leistungscode	450hp
Motortyp, Fahrzeug	DC13 147/450 hp	Motortyp, Symbol	DC13 147 L01
Jetzige Seriennr.	6918912	Ursprüngliche Seriennr.	6918912
Zylinderblockgeneration	2	Motordrehzahlbegrenzung bei niedrigem Öldruck	Ohne
EGR- system	Ohne	Abgasstufe	Euro 6
Motorregelungssystem	S8	NOx-Kontrolle	Mit
Drehmomentsenkung NOx-kontrolle	Mit	ED-Nebenantrieb	Ausgerüstet
Nebenabtrieb ED, elektrische Vorbereitung	Ohne	Turbolader Einsatzklasse	Spezial
Lufteinlaß, Vorreiniger	Ohne	Lufteinlaß	Vorn, normal
Luftfiltergehäuse mit Filtereinsatz, feuerfest	Ohne	Luftfilter, Sicherheitselement	Ohne
Papieroberfl. Luftrein., Motor	13 m²	Ansaugluftdrossel, Motor	Mit
Lufteinlassdrossel, Steuertyp	Elektrisch	Anzeige für verstopften Luftfilter	Elektrisch
Schalldämmung	80 dBA acc to 70/157/EEC	Schallabschirmung, Motor	Mit Geräuschdämmmaterial

Kurbelgehäuseentlüftung	Offen	Kurbelgehäuseentlüftung. Frostschutzmittel	Ohne
Ölstandsensor, Motor	Ohne	Ölstandsensorüberwachung	Ohne
Ölwannenmaterial	Kunststoff	Antriebsstrangölqualität	Normal

02 Kühlsystem

Kühlfläche	99 dm ²	Lüftersteuerung	Elektrisch
Lüfter, Antrieb	Kurbelwellenbaugruppe	Lüfter, Durchmesser	750 mm
Lüfter, Übersetzung	1:1	Anzahl der Lüfterflügel	11
Kühlmittelpumpendurchsatz	390 dm ³ /min	Hohe Kühlmitteltemperatur	115 C
Temperaturregler	89°		

03 Kraftstoff- Und Abgassystem

Kraftstoff	Diesekraftstoff	Kraftstoff, Anpassung für alt. Diesel	Ohne
Einspritzanlage	XPI	CAN-Datenbusgeschwindigkeit rot/gelb/grün	500/250/250 kbit/s
Kraftstoffbehälter	Beide Seiten	Kraftstoffmenge rechts	300 dm ³
Kraftstoffmenge links	450 dm ³	Kraftstoffbehälter, Querschnittsfläche, Linkslenker	Normal
Kraftstoffbehälter, Querschnittsfläche, Rechtsl.	Normal	Material Kraftstoffbehälter	Stahl
Selective Catalytic Reduction	Mit	SCR-Reduktionsmittelbehälter, rechte Rahmenseite	80 dm ³
SCR-Reduktionsmittelbehältervolumen links	Ohne	SCR-Reduktionsmittelbehältervolumen unter lhs	Ohne
SCR-Heizsystem	Mit	Volumen des SCR-Katalysators	29,8 dm ³
Austauschbarkeit des Oxidationskatalysators	Mit	Kraftstoffvorwärmer	Mit
Einbaulage Kraftstofftank	Normal	Kraftstofffilter am Fahrgestell	Ohne
Kraftstoffspritzschutz	Mit	Auslaßkanal, Richtung	Zurück
Schalldämpfer, Ausführung	Kompakt	Schalldämpferlänge	623 mm
Hitzeabdeckung für Auspuffschalldämpfer	Normal	DPF-Partikelfilter	Mit
Partikelfiltersensor	Mit	DPF-Abgasstromtyp	Vollfilter
Position des DPF-Differenzdrucksensors	Generation 2		

04 Kupplung

Reibkupplung	K432 48	Kupplungsverschleißschutz	Ohne
Kupplungssystem	Automatisch	Kupplungsüberwachung	Ohne
Drehmomentwandler	Ohne		

05 Getriebe

Getriebe	GRSO905R	Jetzige Seriennr.	1373624
Ursprüngliche Seriennr.	1373624	Warnung zu Getriebeöltemperatur	Ohne
Getriebesteuerung	TMS	Opticruise	Mit
Overdrive	Mit	Ecocruise	Ohne
Beschleunigungsregelung	Ohne	Fahrmodi	Economy-, Standard-, Leistungsmodus
Beschränkung der manuellen Schaltvorgänge	Ohne	Geschwindigkeitssenkung Economy-Modus	4 km/h
Geschwindigkeitsregelung, aktive Vorhersage	Mit	Eco-Roll	Mit
Straßendatenerfassung	Speicherung der Straßendatenabweichung	Kickdown-Signal	Mit

Getriebesteuerung elektronisch	Opticruise	Getriebetyp	Mit Range und Split
Automatische Neutralstellung	Ohne	Wählhebelposition	Lenkrad
Getriebesensor konstant	10	Ölstand, Getriebe	Normal
Getriebeölkühlung	Mit	Kühlmittel Ölkühler Getriebe	Kühlmittel Flüssigkeit
Retarder	Scania	Retardersystem	TMS
Retardertyp	R3500	PTO EG seitlich	Ohne
EG-Nebenantrieb, rechte Seite	Ohne	EG-Nebenantrieb, linke Seite	Ohne
PTO EG hinten	Ohne	EG-Nebenantrieb hinten	Ohne
PTO EG, Anzahl der Anschlüsse hinten	Ohne	Nebenabtrieb EG, elektrische Vorbereitung	Ohne
PTO EG-Steuerung – Gesamtanzahl	Ohne	Obere PTO-Montage für Automatikgetriebe	Ohne
EG-Nebenantrieb oben	Ohne	Linke PTO-Montage für Automatikgetriebe	Ohne
Anschl. Kupplung, Nebenantrieb	Ohne	Nebenantrieb, gangunabhängig	Ohne
Nebenabtrieb Vert.getr., el. Vorb.	Ohne	Antriebsstrangs. Nebenantr., el. Vorbereitung	Ohne
Schallabschirmung, Getriebe	Ohne	Getriebe-Geräuschschuttschild	Mit

06 Gelenkwelle

Gelenkwellentyp	P500	Gelenkwelle	1410 mm
Zwischenwellen, Anzahl	0 pcs		

07 Vorderachse

Vorderachse, Typ	AMA860		
-------------------------	--------	--	--

08 Hinterachse

Hinterachse, Typ	ADA1103	Ölfilter, Hinterachse	Mit
Achsgetriebe erste	R780	Jetzige Seriennr.	2521048
Ursprüngliche Seriennr.	2521048	Hinterachsübersetzung	2,92
Differentialsperre	Mit	Achsuntersetzung hinten	Ohne
Nachlaufachse, vorbereitet	Ohne		

09 Naben Und Räder

Radtyp	Scheibe	Felgenmaterial Scheibenrad	Stahl
Felgentyp Vorderachse	22.5x9.00 Stahl	Felgentyp, Hinterachse	22.5x9.00 Stahl
Felgentyp Ersatzrad	Ohne	Felgendurchmesser Vorderachse	22.5"
Felgendurchmesser Hinterachse	22.5"	Felge, Durchmesser Ersatzrad	Ohne
Felgenbreite Vorderachse	9.00	Felgenbreite Hinterachse	9.00
Felge, mit Ersatzrad	Ohne	Reifengröße, Vorderachse	315/60 R22.5
Reifengröße, Hinterachse	295/60 R22.5	Reifen, Abmessung Ersatzrad	Ohne
Reifentyp, Vorderachse	315/60R22.5 R S GY	Reifentyp, Hinterachse	295/60R22.5 R D GY
Reifenprofil, Vorderachse	Steer	Reifenprofil, Hinterachse	Drive
Reifenkategorie, Vorderachse	Regional	Reifenkategorie, Hinterachse	Regional
Errechneter Reifenabrollumfang vorn	Gruppe F= 452 mm	Berechneter Abrollradius der Reifen, Antriebsachse	Group F= 452 mm
Reifenabrollumfang Antrieb	2858 mm	Vorderachse Reifen-Rollumfang	2879 mm
Antriebsachse Reifen-Rollumfang	2806 mm	Reifen, Zulieferer Vorderachse	Good Year
Reifen, Zulieferer Hinterachse	Good Year	Reifen, Geschwindigkeits-Kennbuchstaben Vorderachs	L=max. 120 km/h

Reifen, zusätzl. Geschwindigkeitstindex Vorderachse	Ohne	Reifen, Lastindex Vorderachse	154
Reifen, zusätzlicher Lastindex Vorderachse	Ohne	Reifen, Lastindex Hinterachse	147
Reifendrucküberwachung	Ohne		

10 Bremsen

Weißrauchbegrenzer	Ohne	Radbremse	Scheibe
Bremsregelung	Elektrisch	Hill hold	Mit
Bremskategorie	AB	Bremssattelversorgung	Knorr
Bremszylindertyp vorn 1	Membran + Feder	Fläche Bremszylinder vorn 1	24 in ²
Bremszylindertyp hinten 1	Membran + Feder	Fläche Bremszylinder hinten 1	24 in ²
ABS-/EBS-System	4S/4M	Bremsregelung	EBS5
AEB, erweiterte Notbremsfunktion	Mit	Druckluftsteuerungssystem	Druckluftsystem
Kompressorfabrikat	Wabco 636	Kompressorkupplung	Mit
Sperrventil, Feststellbremse	Ohne	TCM, Anhänger-Steuermodul	Mit
Stecker Anhängerbremse	Typ ISO	Feststellbremse vorn lösen	Mit
Halter, Anhängerstecker	Hinter dem Fahrerhaus	Stecker Anhängerbremse	Mit
Manuell. Steuervent., Anhänger	Ohne	Abgasbremse	Mit
Steuerung Abgasbremse	Manuell und automatisch	Retarder	Scania
Retardersystem	TMS	Retardertyp	R3500
Druckluftbehälterinhalt, vorn	28,8L	Druckluftbehälterinhalt, hinten	28,8+20L
Druckluftbehälterinhalt, extra	Ohne	Druckluftbehälter, Gummidistanzstück	Ohne

11 Rahmen

Rahmen, Typ	F950	Rahmenmaterial, Streckgrenze	500 N / mm ²
Fahrgestellfarbe	Sub grey	Breite am Fahrgestell vorn	1140 mm
Rahmen Verst Quertr hint Aufh	Ohne	Rahmen, Seitenträger hinten	U
Stoßfängerposition	Hoher Stoßfänger	Stoßfänger, vorstehend	Ohne
FUP-Bestimmung	Mit Höhenanforderung	Unterfahrbalken gem. AR-Vorschriften	Ohne
Seitenschutz	Ohne		

12 Federung

Typbezeichnungen, Federung	B, Luftfederung vorn + hinten	Radaufhängung vorn	Luft
Stoßdämpfer V-Achse Schwerlast	Ohne	Stoßdämpfer Pos 1. V-Achse	Nach vorn
Radaufhängung hinten	Luft	Luftfederung hinten typ	2-Federung
Luftfederhöhe, vorn	E, sehr niedrig	Niveauregulierungsgeschwindigkeit	Schnell
Zusatz-Luftbehälter für Niveauregulierung	Ohne	Niveauregulierungssteuerung, Lkw oder Anhänger	Lkw
Alt. Fahrgestellniveaus vordefinieren	1 zusätzliches Fahrniveau	Steuerung mit Anhänger-Achsenlift	Ohne
Achsdruckanzeige	Vorn und hinten	Niveauregulierungs-Fernbedienung, Aufbauhersteller	Ohne
Stabilisator vorn	Massiv	Stabilisator vorn	Erhöhte Steifigkeit

13 Lenkung

Servolenkgetriebe	ZF 8098	Ursprüngliche Seriennr.	133974
Jetzige Seriennr.	133974	Übersetzungsverhält. Lenkgetr.	17-20:1
Lenkung	1-Kreis	Hydraulic pump,	LUK
Hydraulikpumpendurchsatz	16 Liter/Minute	Hydraulic pump pressure	170 bar

Lenkkraftanforderungen 70/31 1 92/62EEC	Ja	Airbag im Lenkrad	Ohne
Lenkradausführung	Leder schwarz	Verstellbares Lenkrad	Mit
Generation der Lenkradschalter	2	Alcolock	Ohne
Wegfahrsperre	Mit		

14 Motorregelung

Geschwindigkeitsbegrenzer	Mit	Geschwindigkeitsbegrenzung	85 km/h
Geschwindigkeitsbegrenzung z weite	Ohne	Geschwindigkeitsbegrenzer 3	Ohne

16 Elektrosystem

Ladestrom Generator	100 A	Batterie	180 Ah
Batteriesystemtyp	Einfach	Batterieposition	Linke Seite
Batteriekastengröße	B	Batterieverteilerbox, Ausführung	140Ah-180Ah
Batterie Hauptschalter	Ohne	Betätigung des Batterietrennschalters	Ohne
Hauptscheinwerfertyp	H7	Scheinwerfer Asymmetrie	Rechts
Visibility-System-Umgebung	3	Hauptscheinwerferschutz	Ohne
Hauptscheinwerfer, Waschanlage	Ohne	Scheinwerfer, hohe Anordnung	Ohne
Leuchtweitenregulierung	Mit	Anordnung der Rückleuchten	Auf der Konsole
Kombinationsleuchte	Glühlampe	Warnblinkleuchte hinten	Ohne
Seitliche Begrenzungsleuchten	Ohne	Neigungswinkel des Abblendlichts	1 %
Zus. Scheinwerfer in der Sonnenblende	Mit	Weitstrahler im Stoßfänger	Mit
Weitstrahler am Zusatzlampenbügel	Ohne	Tagfahrlicht	Mit
Tagfahrlicht-Funktion	Mit LED-Tagfahrlicht und Positionsluchten	Positionsluchten hinten	Weiß
Rückstrahler hinten gem. ECE-R 70	Ohne	Nebelscheinwerfer vorn	Mit
Nebelschlussleuchte	Mit	Beleuchtung Sattelpkupplung	Weißes Licht
Arbeitsleuchte oben an hinterer Fahrerhauswand	Ausgerüstet	Arbeitsleuchte, seitlich unterhalb Fahrerhaus	Ohne
Arbeitsleuchte, hinten	Ohne	Rundumleuchte	Ohne
Signalhorn	Druckluft	Rückwärtsgangwarner	Ohne
Bremsdrucklampe, Test	Ohne	Spiralkabel, Anhänger	15-polig zu 15-polig
Stecker elektr. Verb., Anh.	1x15-polig	Elektrische Motorheizung	Ohne
ADR Typenfahrzeugbezeichnung	Ohne	Verkabelung von ADR-Typ	Ohne
Masseanschl. elektr. Kompon.	Fahrgestell an Masse gelegt	Vorwärtsgerichtete Kamera	FLC1
Abstandssensor-System	DIS2	Aufbau-Kommunikationsschnittstelle	Ohne
BWE-Steuergerät	Mit	Fernstart des Motors	Ohne
Kabel h, zusätzliche Schalter	Ohne	Kabelbaum für Aufbau	Ohne
Kabelbaum für Aufbau Rahmen	Ohne	Kabelbaum für Aufbau Dach	Ohne
Batterieanschluss Aufbau	Ohne	Blinkeraktivierung	2 Glühlampen vorn
ESP Elektr. Stabilitätsprogramm	Mit, ausschaltbar		

17 Instrumente

Fahrtenschreiber	Digital, Stoneridge	Hochladen von Fahrtenschreiberdaten	Mit
-------------------------	---------------------	--	-----

Kombiinstrument	Farbanzeige km/h	Geschwindigkeitsregelung, Knöpfe	Lenkrad
Fahreridentifikation	Ohne	Adaptive Geschwindigkeitsregelung	Ohne
Sprachdatei SW	15	Scania Spurwechsel-Warnsystem	Mit
Motor-Betriebsstundenzähler	Ohne	Instrumententafel	Lang, gewölbt
Farbe - Instrumententafel	Schwarz/Grau	Zierleiste - Instrumententafel	Dark grey
Instrumententafel auf Beifahrerseite	Mit Tisch und Abdeckung	Aufbauinformationen im ICL	Mit
Scania FMS Vehicle interface	Schnittstelle	Kommunikator	C200 komplett

18 Fahrerhaus			
Fahrerhaustyp	CR	Fahrerhauslänge	19 dm
Dachhöhe	Hoch (Topline)	Jetzige Seriennr.	5411250
Ursprüngliche Seriennr.	5411250	Fahrerhausfarbe	White Ivory
Klarlack	Ohne	Grill Farbe	Fahrerhausfarbe
Trittstufe zum Fahrgestell links	Doppelt	Einstieg vorn, klappbar	Ohne
Leiter	Ohne	Trittstufe Karosserieseite	Ohne
Windschutzscheibe	Getönt	Fenster, Fahrerhaus hinten	Ohne
Seitenfenster	Ohne	Türfenster	Einfachglas
Fensterheber Tür	Elektrisch Fahrer+Beif.seite	Sonnenblende, Fahrertür	Rollo
Türblech	Textil	Klimaanlage	Mit
Zusatzheizung	Luft-Luft 4kW	Bedienelemente für Heizung/Lüftung/Klima	Automatisch
HVAC-Systemkonfiguration	Ausgabe 2	Fahrerhausanschluß 230V	Ohne
Fahrerhausfederung	4-punkt, Luftgedert	Kippen des Fahrerhauses	Mechanisch
Dachluke	Manuell	Moskitonetz im Dach	Ohne
Zentralverriegelung und Alarmsystem	Fernverriegelung	Frequenz, Fernverriegelung	433 MHz
Anzahl Schlüssel/Fernbedienungen	Vier	Dachreling	Ohne
Dachgespäckträger	Ohne	Windabweiser, Lieferverfahren	Geliefert
Verlängerter Seitenwindabweiser	Verbreitern + absenken	Armlehne, Fahrer	Mit
Sitzkategorie, Fahrerseite	Premium	Fahrersitz mit verstellbarer Rückenlehne	Ohne
Sitzbelüftung, Fahrerseite	Ohne	Einstellbarer Stoßdämpfer	Mit
Sitzbezug, Fahrer	Gewebt	Heizelement, Fahrer	Mit
Sitzausrüstung, Beifahrer	Sitz	Sitzkategorie, Beifahrerseite	Klappbar
Beifahrersitz mit verstellbarer Rückenlehne	Ohne	Sitzbelüftung, Beifahrerseite	Ohne
Armlehne, Mitfahrer	Ohne	Einstellbarer Stoßdämpfer	Ohne
Sitzbezug, Mitfahrer	Gewebt	Heizelement, Mitfahrer	Ohne
Warnsignal Sicherheitsgurt	Lampen und Audiosignale	Liege, insgesamt schmaler	700-900 mm ausziehbar
Ruheliege oben	700 mm	Matratze, Ruheliege oben	LFK brown
Ruheliege, Trägermaterial	Kunststoff	Mitfahrersitzbank	Ohne
Liegensicherheitsnetz	Mit	Radio	Medium mit Bedienelementen im Lenkrad
Informationsschalter	Lenkrad	Mobiltelefon, Vorbereitung	Mit
Bluetooth	Mit	12V Anschluß in der Instrumententafel	Mit
Audiosystem	AUS2_M1	Komm.-Radio	Ausgerüstet
Horn, Druckluft	Ohne	Spritzschutz vorn	Mit
Vorderer Kotflügel, Ausführung	Geteilt	Volumgutkotflügel vorn	Ohne
Kotflügel hinten	Mit	Schmutzfänger hinten, Ausf.	Oberer Teil Mitte
Kotflügeltyp	Eingespritzter Kunststoff	Spritzschutz hinten, Material	Kunststoff

Spritzschutz gemäß EU 109/2011	Mit	Radhaus	Normal
Rote Sicherheitsgurte	Ohne	Gurtstraffer	Ohne
Spiegeltyp	Mit Luftlenker	Innenspiegel vorn	Mit
Frontspiegelform	Rectangular	Rückspiegel, beheizt	Mit
Außenspiegel Fahrerseite	Sphärisch EC2003/97	Rückspiegel Beifahrerseite	Sphärisch EC2003/97
El. verstellbarer Spiegel	Beifahrer- + Fahrerseite	Nahsichtspiegel	ECE-R46 amendment 04
Weitwinkelspiegel	Fahrer- u. Beifahrerseite	Küchenmodul	Ohne
Kühlboxtyp	Ohne Gefrierfach	Kaffeemaschine	Ohne
Außenstaufach	Fahrer- u. Beifahrerseite	Staufach, Klappe	Mit Flaschenhalter
Rückwand-Stauraum	Kühlbox	Staufach, Seitenverkleidung	Linke und rechte Seite
Farbe, Staufach, Seitenverkleidung	Sand		

19 Zusatzausrüstung			
Sattelkupplung	FISCHER SK-S36.20 2/150	Sattelkupplung, Plazierung	510 mm
Sattelkupplungskategorie	Fixiert, plattenmontiert	Montageplatte	22 mm, D-Wert max. 152 kN
Trittsieg	Einfach	Halter für Frontausrüstung	Ohne
Automat. Zentralschmier. (ACL)	Mit	Maß JA	775 mm
Stecker elektr. Verb., Anh.	1x15-polig	Typ des Anhängeranschlusshalters hinter Fahrerhaus	Hoch
Seitenschürzen	Ohne	Rettungsausr., o. Feuerlöscher	Ohne
Reifenfüllschlauch	Ohne	Ersatzradträger	Ohne
Feuerlöscher	Ohne		

20 Tragende Aufbauten			
Ladebordwand	Ohne	Trittsstufe für Müllfahrzeuge	Ohne
Ausrüstung für Aufbau-Hydrauliksystem	Ohne		

Zertifikate			
Advanced emergency braking e4*347/2012*347/2012*0001*06	Air tanks 04-202-028	Air tanks 04-202-029	Air tanks 12 202 03 12 9006 028
Air tanks LR 0057/2	Air tanks LR 0057/4	Anti-theft E4 - 18R - 030151 EXT.01	Brakes E4 - 13R - 111402 EXT.09
Cab strength E4 - 29RC - 020015 EXT.05	Cab strength T072FH EXT.14	Coupling devices E1 - 55R - 012494 EXT.00	Coupling devices E1 - 55R - 012495 EXT.01
Coupling devices E4-55R-010197 EXT.09	Doors and hinges e4*130/2012*130/2012*0025*05 Corr. Rev.	EMC E4 - 10R - 032104 EXT.23	Emission e4*595/2009*64/2012A*0015*02 Corr. Rev.
External projections E4 - 61R - 000059 EXT.13	Front Underrun Protection E4 - 93IIIR - 000034 EXT.01	Fuel tanks E4 - 34R - 020244 EXT.04	Heating system E4 - 122R - 000055 EXT.01
Lane departure warning e4*351/2012*351/2012*0001*06	Lighting E4 - 48R - 050302 EXT.07	Masses and dimensions e4*1230/2012*1230/2012*0046*0 9 Corr. Rev.	Noise E4 - 51R - 021615 EXT.05
Rear view mirrors E4 - 46R - 043052 EXT.12	Rear view mirrors e4*2003/97*2005/27*2500*03 Cor r. Rev.	Registration plate space e4*1003/2010*1003/2010*0046*0 2 Corr. Rev.	Safety belt anchorages E4 - 14R - 070424 EXT.05
Safety belt anchorages e4*76/115*2005/41*0537*04	Safety belts E4 - 16R - 060278 EXT.04	Safety belts e4*77/541*2005/40*0457*03	Safety glazing E4 - 43R - 000441 EXT.03
Safety glazing e4*92/22*2001/92*0120*09 Corr. Rev.	Seats E4 - 17R - 080388 EXT.05	Seats e4*74/408*2005/39*0526*04	Signal horn E4 - 28R - 000094 EXT.07
Signal horn e4*70/388*87/354*0141*07 Corr. Rev.	Speedlimiter E4 - 89R - 000069 EXT.08	Speedometer E4 - 39R - 000085 EXT.05	Spray suppression e4*109/2011*109/2011*0015*04 Corr. Rev.
Steering E4 - 79R - 010345 EXT.03	Symbols E4 - 121R - 000122 EXT.01	Tachograph -E5-0002-	Towing Devices e4*1005/2010*1005/2010*0019*0 1 Corr. Rev.
Type plate e4*19/2011*19/2011*0012*01 Cor	Tyres e4*458/2011*458/2011*0035*05	WVTA certificates e4*2007/46**0030*20 Corr. Rev.	

r. Rev.

Corr. Rev.

SOPS-Datei und Änderungen

Status	Verfügbar für Änderung	Version	3	Datum	2017-03-30
FFU-Nummer	485120				

Für die ausgewählte Produkteinheit wurden keine Änderungen gefunden