



Fahrgestell-Seriennummer: 9383552

Fahrgestelltyp: R 500 B10x4*6NB

Allgemeine Informationen			
VIN-Code	YS2R0X40709383552	Werksgarantie, gültig bis	2027-05-07
Die Werksgarantie ist nur gültig, wenn alle Absätze des globalen Garantiehandbuchs von Scania erfüllt sind.		Inbetriebnahme-Datum	2026-05-07
Rechnungsdatum	2026-02-26	Fertigungsdatum	2026-02-10
Kurbelwelle, Fertigungsdatum	2026-01-29	Aktueller Distributor, Land	CH
Nummer des aktuellen Distributors	62081	Bestell-Distributor, Land	CH
Bestell-Distributor, Nummer	62081	Lokaler Händler, Nummer	CH78538
Höchstzulässiges Zuggesamtgewicht	40	Bestellnummer	1789838
Bestellart	5	Liefermodus	CBU
Status	To enduser	Verschrottungsdatum	-
POP-ID	87-3049		

00 General			
Produktklasse	Lkw	Entwicklungsebene	6
Montageebene	Completely Build Up	Assembly place	TAA
Radkonfiguration zugelassen	10x4*6	Front wheel drive	nein
Achsstand	4150 mm	Lenkradstellung	left hand
Fahrgestellbreite	2550 mm	Fahrgestellanpassung	Grundausführung
Fahrgestellhöhe	normal	Fahrerhandbuch - Sprache	Deutsch
Fahrerhandbuch - weitere Sprache	ohne	Schildsprache	Deutsch
Achslast vorn, technisch	2 x 8000 kg	Doppelachslast, technisch	30t (10,5+10,5+9)
Heavy-haulage classification	Ohne	GTW acc to wvta certificate	70000 kg
Technische maximale Achslast, 1. Achse	8000 kg	Technische Achslast der 2. Achse	8000 kg
Technische Achslast der 3. Achse	10500 kg	Technische Achslast der 4. Achse	10500 kg
Technische Achslast der fünften Achse	9000 kg	zGG, gesetzlich	ohne
GVW add weight low emi vehicle	Ohne	Gesetzliche Gewichtsbegrenzung 1. Achse	ohne
Gesetzliche Gewichtsbegrenzung 2. Achse	ohne	Gesetzliche Gewichtsbegrenzung 3. Achse	ohne
Gesetzliche Gewichtsbegrenzung 4. Achse	ohne	Gesetzliche Gewichtsbegrenzung 5. Achse	ohne
Legal weight 6th axle	ohne	zGG, technisch	70000 kg
zGG, technisch Teil 2	0 kg	zGG, technisch Teil 3	0 kg
GVW legal part 2	ohne	Höchstzulässiges Gesamtgewicht, technisch	46000 kg
zGG, gesetzlich	Ohne	Vorbereitung für Toll Collect	ohne

01 Engine			
Antrieb	Verbrennungsmotor	Engine power kW	368
Leistungscode	500hp	Motortyp, Fahrzeug	DC13 174/500 hp
Motortypensymbol	DC13 174 L01	Motor-Seriennummer	7747939
Zylinderblock-Generation	3	EGR-System	mit
EGR-Kühlung	ohne	Emissionsstufe	Euro 6
Hubraum	13 litres	Motorregelungssystem	EMS10
Automatische Motorabschaltung	ohne	NOx-Steuerung	mit
Drehmomentreduzierung NOx-Steuerung	mit	Dekompressionsbremse	ohne
ED-Nebenantrieb	ED10R WBP1	PTO ED elektrische Vorbereitung	with 1 circuit
Lufteinlass	Vorn	Luftfiltergehäuse mit Filtereinsatz, Motor, feuerfest	ohne
Luftfiltergehäuse mit Filtereinsatz, Lieferant	Mann	Noise suppression	79/81 dBA R51.03
Geräuschpegel, zusätzliche Anforderung/Regelung	ohne	Schallabschirmung, Motor	ohne
Schallabschirmung, Motorseite	mit	Schallabschirmung hinter dem Motor	ohne
Kurbelgehäuseentlüftungstyp	Offen	Ölstandsensor, Motor	mit Temperatursensor
Ölstandsensorüberwachung	mit	Ölmessstab zur Anpassung der Ölmenge	normal
Ölwannenmaterial	Kunststoff	Oil quality engine	LDF-5
Antriebsstrangölqualität	normal	Lufteinlass-Drosselklappenmotor	mit

02 Cooling System			
Kühlerfläche	100 dm2	Fan control	elektronisch
Ladeluftkühlervorhang	mit	Lüfter, Antrieb	Kurbelwellenbaugruppe
Lüfter, Durchmesser	813 mm	Anzahl der Lüfterblätter	11
Lüfter, Übersetzungsverhältnis	1:1	Coolant pump controlled flow	Ohne
Temperaturregler	80 degrees		

03 Fuel And Exhaust Systems			
Kraftstoff	diesel	Kraftstoffalternative, Dieselanpassung	ohne
Einspritzsystem	XPI	Fuel tank	Rechts
Kraftstoffmenge, rechts	320 dm3	Kraftstoffmenge, links	ohne



Fahrgestell-Seriennummer: 9383552

Fahrgestelltyp: R 500 B10x4*6NB

Kraftstoff-Diebstahlalarm	ohne	Fuel optimisation unit	mit
Kraftstoffbehälter, Querschnittsfläche links	ohne	Kraftstoffbehälter, Querschnittsfläche rechts	groß
Material des Kraftstoffbehälters	Aluminium	Selective Catalytic Reduction (Selektive katalytische Reduktion)	mit
Volumen des SCR-Reduktionsmittelbehälters außerhalb des Rahmens, rechts	ohne	Volumen des SCR-Reduktionsmittelbehälters außerhalb des Rahmens, links	80 dm3
Volumen des SCR-Reduktionsmittelbehälters unter dem Rahmen, links	ohne	SCR-Heizsystem	mit
SCR-Heizsystemtyp	Motorkühlmittel	Volumen des SCR-Katalysators	26,9 dm3
SCR-Katalysator, Beschichtungsart	DNXRX05 v2	Kraftstoffheizung	mit
Kraftstoffbehälteranordnung	normal	Kraftstofffilter, am Fahrgestell montiert	ohne
Kraftstoffspritzschutz	ohne	Abgasauslass, Richtung	vertical
Seriennummer des Schalldämpfers	60331037	Schalldämpferlänge	685 mm
Exh silencer heat cov painted	ohne	DPF-Partikelfilter	mit
Erste DPF-Seriennummer	126030000304	Partikelfiltersensor	mit
DPF-Abgasstromtyp	Vollfilter	DPF-Partikelfilter, Volumen	22,0 dm3
DPF-Partikelfilter, Beschichtung	TEX-1747		

04 Clutch			
Kupplung, Reibungstyp	K432 72	Kupplungs-Verschleißschutz	ohne
Kupplungssystem	manuell und automatisch		

05 Gearbox			
Getriebe	G33CM1	Getriebe-Seriennummer	2190513
Getriebeöltemperatur, Warnstufe	ohne	Getriebesteuerung	TMS
Transmission management system	TMS3	Engine power kW	368
Opticruise	mit	Anlassersperre, Schaltwähler	mit
Beschleunigungsregelung	ohne	Fahrmodi	Standard-, Leistungs-, Geländemodus
Beschränkung der manuellen Schaltvorgänge	ohne	Geschwindigkeitsregelung mit aktiver Vorhersage	ohne
Eco-Roll	ohne	Kickdown	mit
Kick-Down-Signal	mit	Schaltsteuerung elektronisch	Opticruise
Getriebetyp	AMT	Automatische Neutralstellung	ohne
Wählhebelposition	Lenkrad	Getriebesensor konstant	10
Ölkühlung für Getriebe	mit	Kältemittelölkühler Getriebe	Kältemittel
Retarder	mit	Retarder	TMS
Retardertyp	R4700D	EG-Nebenantrieb, rechte Seite	ohne
PTO EG links	ohne	PTO EG hinten	ohne
PTO EG elektrische Vorbereitung	ohne	PTO EG-Steuerung – Gesamtanzahl	ohne
PTO EG oben	ohne	Nebenantrieb für Kupplungsverbindung	ohne
Nebenantrieb, gangunabhängig	ohne	Antriebsstrangs. Nebenantr., el. Vorbereitung	ohne
Schallabschirmung, Getriebe	ohne		

06 Propeller Shaft			
Propeller shaft type	P502	Propeller shaft length to rear axle	840 mm
Gelenkwelle, Zwischenmenge	1	Intermediate propeller shaft 1 type to rear central gear	P512
Intermediate propeller shaft 1 length to rear central gear	540 mm	Propeller shaft type rear double-drive bogie	P420

07 Front Axle	
Vorderachse, Typ	AM640S

08 Rear Axle			
Hinterachse, Typ	AD400SAP	Angetriebener Hinterachsenlift	ohne
Angetriebene Hinterachse, zweite Abschaltung	ohne	Lastgrenze	bei 10500 kg
Lastverteilungstyp	Druckverhältnis	Geschwindigkeitsbegrenzung Lastübertragung	30 km/h
Art der Lastübertragung	Maximale Lastübertragungsanforderung	Lastübertragung	mit
Lastübertragung gemäß EC 97/27	ja	Ölfilter, Hinterachse	mit
Ölqualität der Antriebsachse	Scania STO 2:0 A	Axle gear type, rear axle	RBP735
Seriennummer der Hinterachse	3403964	Axle gear type second, rear axle	RP735
Zweite Seriennummer der Hinterachse	3403959	Übersetzungsverhältnis der Hinterachse	3,52
Differenzialsperre	mit	Hinterradnabe	mit
Nabenreduktionsverhältnis	3.65	Nachlaufachse, hinter Hinterachse	AM602SA
Nachlaufachse vor angetriebener Hinterachse	ohne	Nachlaufachse hinter Hinterachse	axle with steering



Fahrgestell-Seriennummer: 9383552

Fahrgestelltyp: R 500 B10x4*6NB

09 Hubs And Wheels			
Felgenmaterial	Aluminium	Felgentyp Vorderachse	22.5x11.75 alu Alcoa brushed
Felgentyp, Hinterachse	22.5x9.00 alu Alcoa brushed	Felgentyp, Nachlaufachse hinter angetriebener Hinterachse	22.5x11.75 alu Alcoa brushed
Felgentyp Ersatzrad	ohne	Felgendurchmesser Vorderachse	22.5
Felgendurchmesser Hinterachse	22.5	Felgendurchmesser Nachlaufachse hinter Antriebsachse	22.5
Felgendurchmesser, Ersatzrad	ohne	Felgenbreite Vorderachse	11.75
Felgenbreite Hinterachse	9.00	Felgenbreite Nachlaufachse hinter Antriebsachse	11.75
Felgenbreite Ersatzrad	Ohne	Reifengröße, Vorderachse	385/65 R22.5
Reifengröße, Hinterachse	315/80 R22.5	Reifengröße Nachlaufachse hinter Antriebsachse	385/65 R22.5
Reifengröße, Ersatzrad	Ohne	Reifenprofil, Vorderachse	Gelenkt
Reifenprofil, Hinterachse	Lenkzeit	Reifenprofil-Typ, Nachlaufachse hinter angetriebener Hinterachse	Gelenkt
Reifenkategorie, Vorderachse	Construction	Reifenkategorie, Hinterachse	Construction
Reifenkategorie, Nachlaufachse hinter angetriebener Hinterachse	Construction	Berechneter Abrollradius der Reifen, vorn	group C= 525 mm
Berechneter Abrollradius der Reifen, Antriebsachse	group C= 525 mm	Rad-Abrollumfang, angetriebene Hinterachse	3319 mm
Vorderachse Reifen, Rad-Abrollumfang	3248 mm	Fahren Reifen, Rad-Abrollumfang	3282 mm
Nachlaufachse hinter Reifen, Rad-Abrollumfang	3248 mm	Reifen, Zulieferer Vorderachse	Flexible
Reifen, Zulieferer Hinterachse	Flexible	Reifen, Zulieferer Nachlaufachse hinter der Antriebsachse	Flexible
Reifen, Geschwindigkeits-Kennbuchstaben Vorderachse	K=max. 110 km/h	Reifen, zusätzl. Geschwindigkeitsindex Vorderachse	E=max. 120 km/h
Reifen, Lastindex Vorderachse	164	Reifen, zusätzlicher Lastindex Vorderachse	158
Reifen, Lastindex Hinterachse	150	Reifenlastindex Nachlaufachse hinter der Antriebsachse	164
Reifendrucküberwachung	mit		

10 Brakes			
Weißrauchbegrenzer	ohne	Radbremse	Lamelle
Bremsregelung	elektronisch	Hill hold	hill hold
Bremskategorie	AB	Bremssattel, Lieferant	Knorr
Bremszylindertyp 1. Vorderachse	membrane + spring	Betriebsbremszylinderfläche erste Vorderachse	30"
Feststellbremszylinderfläche erste Vorderachse	14"	Bremszylindertyp 2. Vorderachse	Membran+Feder
Betriebsbremszylinderfläche zusätzl. Vorderachse	24"	Feststellbremszylinderfläche zweite Vorderachse	14"
Bremszylindertyp, 1. Hinterachse	Membran+Feder	Betriebsbremszylinderfläche 1. angetr. Hinterachse	24"
Feststellbremszylinderfl. erste angetr. Hinterachse	30"	Bremszylindertyp, 2. Hinterachse	Membran+Feder
Betriebsbremszylinderfläche 2. hint. Antriebsachse	24"	Feststellbremszylinderfl. zweite angetr. Hinterachse	30"
Bremszylindertyp, Nachlaufachse	Membran	Betriebsbremszylinderfläche Nachlaufachse hinter angetriebener Hinterachse	16"
Bremszylindertyp, gelenkte Zusatzachse	nicht gültig	Statusanzeige Bremsbelagstärke	Prozent
Anti-Vibrationssatz im Bremszylinder	ohne	ABS/EBS	8S/7M
Bremsregelung	EBS9	Notbremsfunktion	Fahrzeug
Emergency braking indication	mit	Druckluftaufbereitungsanlage	air management
Compressor manufacture	Knorr 700	Kompressorkupplung	ohne
Sperrventil der Feststellbremse	ohne	Sekundärbremse	mit Doppelnückschlagv.
Anhängerbremskupplung	Duomatic	Feststellbremssystem	pneumatisch
Feststellbremse lösen, vorn	ohne	Anhängeranschlusshalterung	Rahmen hinten
Anhängerbremskupplung	mit	Anhänger, Handventil	ohne
Abgasbremse	mit	Druckluftbehälterinhalt, vorn	59 dm3
Druckluftbehälterinhalt, hinten	137 dm3	Druckluftbehälterinhalt, extra	Ohne
Druckluftbehälter, Gummidistanzstück	mit	Druckluftbehälter Position A1 Volumen	ohne
Druckluftbehälter Position A2 Volumen	ohne	Druckluftbehälter Position A3 Volumen	ohne
Druckluftbehälter Position A4 Volumen	ohne	Druckluftbehälter Position B1 Volumen	ohne
Druckluftbehälter Position B2 Volumen	30 dm3	Druckluftbehälter Position B3 Volumen	ohne
Druckluftbehälter Position B4 Volumen	ohne	Druckluftbehälter Position D1 oberes Volumen	ohne
Druckluftbehälter Position D2 oberes Volumen	ohne	Druckluftbehälter Position D3 oberes Volumen	ohne
Druckluftbehälter Position D4 oberes Volumen	ohne	Druckluftbehälter Position D5 oberes Volumen	ohne
Druckluftbehälter Position D6 unteres Volumen	ohne	Druckluftbehälter Position E1 Volumen	ohne
Druckluftbehälter Position E2 Volumen	ohne	Druckluftbehälter Position E3 Volumen	ohne
Druckluftbehälter Position E4 Volumen	ohne	Druckluftbehälter Position E5 Volumen	ohne
Druckluftbehälter Position E6 Volumen	ohne	Druckluftbehälter Position F Volumen	15 dm3
Druckluftbehälter Position G1 Volumen	ohne	Druckluftbehälter Position G2 Volumen	ohne
Druckluftbehälter Position H1 Volumen	ohne	Druckluftbehälter Position H2 Volumen	ohne
Druckluftbehälter Position J1F Volumen	ohne	Druckluftbehälter J2F Volumen	ohne



Fahrgestell-Seriennummer: 9383552

Fahrgestelltyp: R 500 B10x4*6NB

Druckluftbehälter Position J1 hinten, Volumen	ohne	Druckluftbehälter, Volumen J2 hinten	ohne
Druckluftbehälter K1 Volumen	ohne	Druckluftbehälter K2 Volumen	Ohne
Druckluftbehälter Position L Volumen	ohne	Druckluftbehälter Position M1 Volumen	13,5 dm3
Druckluftbehälter Position M2 Volumen	13,5 dm3	Druckluftbehälter Position N1 Volumen	ohne
Druckluftbehälter Position N2 Volumen	ohne	Druckluftbehälter Position N3 Volumen	ohne
Druckluftbehälter Position Q2 Volumen	ohne	Druckluftbehälter Position R Volumen	ohne
Druckluftbehälter Position S1 Volumen	ohne	Druckluftbehälter Position S2 Volumen	20 dm3
Druckluftbehälter Position S3 Volumen	ohne	Druckluftbehälter Position S4 Volumen	ohne
Druckluftbehälter Position S1 Temp. Volumen	ohne	Druckluftbehälter Position S2 Temp. Volumen	ohne
Druckluftbehälter Position T Volumen	12 dm3	Position U1 des Druckluftbehälters, oberes Volumen	ohne
Druckluftbehälter Position U2 unteres Volumen	ohne	Druckluftbehälter Position V1 Volumen	ohne
Druckluftbehälter Position V2 Volumen	ohne	Druckluftbehälter Position W Volumen	ohne
Druckluftbehälter Position X1 Volumen	ohne	Druckluftbehälter Position X2 Volumen	ohne
Druckluftbehälter Position Y Volumen	60 dm3		

11 Frame			
Rahmen, Typ	F957	Frame reinforcement	mit
Rahmenverstärkung nach hinten	erweitert	Frame bend quantity	1
Fahrgestelllack	Grau	Chassis colour grey	Sub Grey
Vordere Fahrgestell-Endbreite	1260 mm	Maß JE	3300 mm
Rahmenverstärkung, Querträger, Federung hinten	ohne	Rahmenlängsträger hinten	V
Abschleppvorrichtung	ohne	Stoßfängerüberstand	0 mm
FUP-Richtlinie	FUP-Gerät	Bumper beam vertical position	hoch
Unterfahrschutzträger gemäß AR-Regelung	ohne	Fahrgestell-Seitenabdeckung	ohne

12 Suspension			
Typbezeichnungen, Federung	B	Federungssystem vorn	Luft
Stoßdämpfer, erste Vorderachse, hoch belastbar	ohne	Federungssystem hinten	Luft
Luftfederung hinten, Typ	2-Feder	Load transfer dist 2nd setting	mit
Luftfederhöhe, vorn	niedrig	Niveauregulierungsgeschwindigkeit	schnell
Level adj extra air tank	ohne	Niveauregulierungssteuerung, Lkw/Anhänger	truck
Automatisches Senken vorn	ohne	Alternative vorgegebene Fahrgestellhöhe	Leerer Balg + 2 Speicher
Steuerung mit Anhänger-Achsenlift	ohne	Achslastanzeige	vorn und hinten
Niveauregulierungs-Fernbedienung, Aufbauhersteller	ohne	Achsenlift	mit
Bogie designation, type	nicht gültig	Doppelachsabstand zwischen erster und zweiter Hinterachse	1350 mm
Doppelachsabstand zwischen zweiter und dritter Hinterachse	1450 mm	Stabilisator, vorn	zusätzliche Steifigkeit
Stabilisator-Steifigkeit, erste Vorderachse	extra	Stabilisator-Steifigkeit, zweite Vorderachse	extra

13 Steering			
Steering gear execution	BOSCH 8099	Seriennummer des Lenkgetriebes	020332
Front axle steering syst type	hydraulisch	Übersetzung der Lenkung	17-20:1
Reservelenksystem	hydraulisch	Hydraulikpumpendurchsatz	22 Liter/Minute
Hydraulic pump pressure	185 bar	Steering force 70/311/EEC	ja
Airbag, Lenkrad	mit	Seriennummer des Lenkrad-Airbags	3092442628146400F01260090407
Kopfairbag	Fahrerseite	Seriennummer des Kopfairbags	D:3092458627807901L01253460078
Lenkradtyp	exclusive leather	Einstellbares Lenkrad	Kippen + Schieben
Steering angle 1st, RH turn	39 max	Steering angle 1st, LH turn	47 max
Alco-Verriegelung	Vorbereitung	Immobiliser	ohne

14 Engine Control			
Geschwindigkeitsbegrenzung	ohne	Geschwindigkeitsbegrenzung, gesetzlich	90 km/h
Geschwindigkeitsgrenze, zweite	30 km/h	Geschwindigkeitsbegrenzer 3	ohne

16 Electrical System			
Electrical system platform	SESAMM7	Kurzbereichsradar, links	1 vorwärts + 1 nach hinten gerichtet
Coordinator system	COO11	Integration test	mit
Generatorladung	100 A	Batterie	210 Ah
Batterie ladegerät	ohne	Batteriesystemtyp	einfach
Battery data module system	BDM2	Typ der Batteriewartung	Wartungsfrei
Größe des Batteriebehälters	C	Batterieposition	links
Batterie-Hauptschalter	mit	Batterie-Hauptschalter, Bypass	ohne
Rangieren des Batt-Hauptschalters	Doppeltwirkend im Fahrerhaus	Alarmsystem	ohne



Fahrgestell-Seriennummer: 9383552

Fahrgestelltyp: R 500 B10x4*6NB

Scheinwerfertyp	LED	Scheinwerfer-Asymmetrie	right hand
Scheinwerferschutz	ohne	Scheinwerferreinigung	mit
Scheinwerfer hoch angeordnet	ohne	Leuchtweitenregulierung	Manuell
Rückleuchte, Position	ein Halter	Taillamp type	LED
Rückleuchtenschutz	ohne	Rückleuchte, Kabellänge	600 mm Verlängerung
Warnblinkleuchte hinten	ohne	Seitliche Begrenzungsleuchten	temporarily mounted
Weitstrahler, Dach	ohne	Zusatz-Weitstrahler, Dach	ohne
Fernlicht automatisch	mit	Abblendlicht, automatisch	mit
Neigungswinkel des Abblendlichts	1 %	Scheinwerferentlüftung	Membran
Typ Nebelscheinwerfer vorn	LED 3 Dioden	Kurvenlicht	mit
Visibility-System	CUV3 Extended	Tagfahrlicht	mit
Tagfahrlicht, Funktion	mit LED-Tagfahrlicht + Positionsleuchten	Umrisssleuchte	white
Reflektor hinten gemäß ECE-R70	ohne	Nebelscheinwerfer	mit
Arbeitsleuchte oben an hinterer Fahrerhauswand	vorbereitet	Arbeitsleuchte, seitlich unterhalb Fahrerhaus	vorbereitet
Arbeitsleuchte, hinten	left hand+right hand side prep	Beacon	vorbereitet
Signalhorn vorn, Typ	compressed air 118dBA	Rückfahrtsignal	with disabling
Stecker, Anhänger	1x15-polig	Elektrische Motorheizung	ohne
ADR-Fahrzeugbezeichnung	ohne	Vorwärtsgerichtete Kamera	FLC3
Blind spot warning	mit	Radar, seitlich montiert	Links + rechts
Abstandssensor-System	DIS3	Aufbau-Kommunikationsschnittstelle	mit
BWE-Regelung	BCI3	Konfiguration BWE-Steuergerät	truck
BWE-Steuergerät, E/A PTO-Konfiguration	6	BWE-Steuergerät	mit
BWE, Erweiterungseinheit, Anzahl	ohne	Switch pos BWE reserved qty	2 Stck.
Pushbutton BCI reserved qty	4 Stk.	Bodywork programm switch prep	mit
Motorfernstart	vorbereitet	Kabelstrang, Zusatzschalter	mit
Kabelstrang für Aufbauhersteller	7+7+7-polig	Kabelstrang für Aufbauhersteller, Rahmen	12 m
Kabelstrang für Aufbauhersteller, Dach	mit	Richtungsanzeigeaktivierung	1 Glühlampe vorn
ESP-Elektrikstabilitätsprogramm	ohne		

17 Instruments			
Fahrtenschreiber	smart 2 STONERIDGE	Fahrtenschreiber	mit
Hochladen von Fahrtenschreiberdaten	mit	Voice control additional language 1	italian
Voice control additional language 2	portuguese PT	Voice control additional language 3	polish
Fahreridentifikation	ohne	Abstandsregelung	mit
Lane keep assist	Ohne	Lane change collision preventi	Ohne
LDW active steering	Ohne	Voice control	mit
Wi-Fi	mit	Bluetooth connection	2 Stck.
USB-port IP driver side	data port with charging	USB-port IP passenger side	dual charging port
Radio DAB	mit	Apple CarPlay	mit
Android Auto	mit	Navigation	mit
Aux symb int driver disp pos 1	Ohne	Aux symb int driver disp pos 3	Ohne
Aux symb int driver disp pos 4	Ohne	Aux symb int driver disp pos 2	Ohne
Aux symb int driver disp pos 5	Ohne	Aux symb int driver disp pos 6	Ohne
Aux symb int driver disp pos 7	Ohne	Aux symb int driver disp pos 8	Ohne
Fahrer-Aufmerksamkeitsunterstützung	mit	Advanced driver distraction warning	with
Scania Spurwechsel-Warnsystem	mit	Notrufsystem im Fahrzeug	ohne
Instr panel lower part colour	black	Ausführung Instrumententafel	Standard
Instrumententafel Öffnung 1 Ausrüstung	Kombimodul 6+2	Instrumententafel Öffnung 2 Ausrüstung	Kombimodul 6+2
Instrumententafel Öffnung 4 Ausrüstung	Basismodul 10	Instrumententafel Öffnung 5 Ausrüstung	Kombimodul 6+2
Instrumententafel Öffnung 6 Ausrüstung	Diff.-Modul	IP extension hole 11 equipment	ohne
Emergency braking indication	mit	VRU detection rear	mit
VRU collision warning front	mit	VRU collision warning side	Rechts
Speed sign information	mit	Speed sign information source	camera and map
Speed sign inf audio w setting	default on	Aufbau-Informationen im ICL	mit
FMS-Vorbereitung	Schnittstelle	Kommunikator	C400

18 Cab			
Fahrerhaustyp	CR	Fahrerhauslänge	17 dm
Dachhöhe	niedrig	Fahrerhaus-Seriennummer	9383552
Kontrastfarbe	Ebony Black	Fahrerhausfarbe weiß	Ivory White
Fahrerhausfarbe	Weiß	Farbe des oberen Kühlergrills vorn	Kontrastfarbe
Farbe der Rippen des oberen Kühlergrills vorn	Kontrastfarbe	Farbe der Rippen des unteren Kühlergrills vorn	Kontrastfarbe
Farbe des unteren Kühlergrills vorn	Kontrastfarbe	Trittstufe zum Fahrgestell links	mit
Untere Tafel des Trittbretts lackiert	ohne	Leiter	ohne
Trittstufe Karosserieseite	ohne	Windschutzscheibe	getönt
Regensensor	mit	Türfenster-Glastyp	einfach
Window, rear wall	mit	Fensterseite	ohne



Fahrgestell-Seriennummer: 9383552

Fahrgestelltyp: R 500 B10x4*6NB

Sun visor internal type	manual flip-down sun visor	Sonnenblende, Außenverkleidung	mit
Sonnenblende, Fahrertür	Rollo	Sonnenblende, Beifahrertür	ohne
Windabweiser, Türfenster	ohne	Türverkleidungstyp	Schwarzer Kunststoff
Power supply 12 V	Ohne	Klimaanlage	mit
Zusatzheizung	ohne	Auxiliary heater fuel tank	Ohne
Regelung der Heizung/Lüftung/Klimaanlage	Premium	Heizfunktion Klimaanlage	mit
Fernbedienung für Klima und Infotainment	ohne	HVAC-Systemkonfiguration	generation 5
Fahrerhaus-Steckdose 230 V	ohne	Kurzzeitkühler	ohne
Kurzzeitkühler auf dem Dach	ohne	Abstandsregelung AICC Deaktivierung Geschwindigkeit	10 km/h
Fahrerhauslagerung	Luft-Komfort	Cab tilting	Mechanisch
Dachluke	Manuell	Moskitonetz im Dach	ohne
Alarmsystem	ohne	Frequenz, Fernverriegelung	433 MHz
Anzahl Schlüssel/Fernbedienungen	vier	Dachreling	Lang
Dachträger	ohne	Höhe Dachwindabweiser	ohne
Länge Seitenwindabweiser	ohne	Fahrersitz mit verstellbarer Rückenlehne	mit
Sitzbelüftung, Fahrerseite	mit	Sitzkategorie, Fahrerseite	Premium
Lendenstütze Fahrersitz	mit	Sitzbezug (FFU)	Schwarz mit Scania Logo
Sitzbezug Fahrerseite	Artvelour/woven	Sitz, einstellbarer Stoßdämpfer Fahrerseite	mit
Sitzkategorie, Beifahrerseite	Einklappen	Sitzbezug Beifahrerseite	gewebt
Rote Sicherheitsgurte	ohne	Gurtstraffer	Fahrerseite
Sitz an Motortunnel	ohne	TV-Vorbereitung	ohne
USB-Schnittstelle, Rückwand	ohne	CB radio	prep. with 24V outlets
Signalhorn auf Fahrerhausdach	vorbereitet	Mudflap length front	90 mm
Größe des vorderen Kotflügels	675 mm	Schmutzfänger vorn, Aussparung	ohne
Vorderer Kotflügel, hintere Teillänge	725 mm	Vordere Kotflügel hinterer Teil hohe Bodenfreiheit	ohne
Größe Radhausverkleidung vorn	565 mm	Kotflügel, zweite Vorderachse	ohne
Kotflügel hinten	ohne	Frontspiegel	electrical adjusted + heating
Rückspiegelheizung	mit	Rückspiegeltyp	A
Rückspiegelglastyp Fahrerseite	kugelförmig	Rückspiegelglastyp Beifahrerseite	kugelförmig
Rückspiegel, elektrisch einstellbar	Fahrer-/Beifahrerseite	Close-proximity mirror	electrical adjusted + heating
Weitwinkelspiegel	Fahrer-/Beifahrerseite	Kaffeemaschine	ohne
Äußeres Staufach	Fahrer-/Beifahrerseite	Staufach hinten unten an Fahrerseite	Kühlbox
Staufach hinten unten, Beifahrerseite	drawer	Staufach über der Tür	ohne

19 Complementary Equipment			
Sattelpkupplung	ohne	ACL, Automatische Zentralschmierung	ohne
Zugvorrichtungsträger	mit	Zugvorrichtungsträger-Ausführung	central DB7S
Maß JA/BEP L020	3600 mm	Anhängerkupplung	Rockinge RO40CH
Stecker, Anhänger	1x15-polig	Ferngesteuerte Anhängerkupplung	ohne
Starkstromsteckdose FFU	VG96917, rund, 2-polig, mit Deckel	Unterfahrschutzträger gemäß AR-Regelung	ohne
Unterfahrschutz hinten gemäß EEC	ohne	Rettungsausrüstung ohne Feuerlöscher	mit
Reifenfüllschlauch	ohne	Ersatzradträger	ohne
Rauchmelder	ohne	Feuerlöscher	ohne
Heber	mit	Warndreieck	1 Stk.
Nothammer	ohne		

20 Load Carrying Bodywork			
Karosserie-Anpassung	ohne	Kipperraufbauheizung	ohne
Ladebordwand	ohne	Abschleppkupplung	ohne
Fahrzeug mit Wechselaufbau	nein	Tritstufe für Müllfahrzeuge	ohne
Wet kit equipment	mit	Wet kit control	vorbereitet
Wet kit tank	ohne	Wet kit hydraulic pump	ohne

Zertifikat			
Advanced Driver Distraction Warning e4*2023/2590*2023/2590*00023*00 Corr. Rev.	Advanced Emergency Braking E4 - 131R - 010008 EXT.23	Alcohol interlock installation facilitation in motor vehicles e9*2021/1243*2021/1243*11001*03 Corr. Rev.	Anti-theft systems E4*18R03/04*0208*10
Audible warning devices (Signal horn) E4 - 28R - 000684 EXT.06	Blind Spot Information Systems E9*151R00/04*1001*04	Brakes E4*13R12/04*2883*24	Cab Strength E4 - 29R - 030116 EXT.27
Coupling Devices E4 - 55R - 010792 EXT.30	Cyber Security E4*155R00/03*0017*02	Devices for Indirect Vision E9*46R06/00*16336*03	Driver drowsiness and attention warning systems (DDAW) e4*2021/1341*2021/1341*00009*04 Corr. Rev.
Electromagnetic compatibility (EMC) E9*10R06/03*16677*25	Engine Emissions e4*595/2009*2022/2383E*00165*04 Corr.01 Rev.	Engine Emissions E4*49R06/09/D*0601*04	Engine Power E4*85R00/13*1662*04
Engine Smoke E4*24R03/05*1292*00	External Projections E9*61R00/03*1089*09	Front Under Run Protection E4 - 931R - 000088 EXT.13	Fuel Tanks E9*34R03/03*1369*08
Headlamp Cleaners E4 - 45R - 010069 EXT.06	Heating Systems E9*122R00/07*1367*07	Intelligent Speed Assistance e9*2021/1958*2021/1958*11011*06 Corr. Rev.	Lane Departure Warning System (LDWS) E4 - 130R - 000010 EXT.20



Fahrgestell-Seriennummer: 9383552

Fahrgestelltyp: R 500 B10x4*6NB

Lighting E4 - 48R - 060614 EXT.19	Masses and Dimensions e4*2021/535/XIII*2024/883*01071*01 Corr. Rev.	Moving Off Information System(MOIS) E9*159R00/02*1001*03	Noise E4*51R03/09*3345*05
Registration Plate Space e4*1003/2010*2015/166*0184*06 Corr. Rev.	Reversing Detection System E9*158R00/03*1005*04	Reversing Motion e9*2021/535/XI*2024/883*11119*01 Corr. Rev.	Safety Belt E4 - 16R - 090484 EXT.19
Safety Belt Anchorages E4 - 14R - 090657 EXT.16	Safety Glazing E9*43R01/11*1357*07	Seats E4 - 17R - 090582 EXT.16	Software Update E4*156R00/00*0015*05
Speed Limiter E4*89R00/03*0069*21	Speedometer E9*39R01/02*1834*04	Spray Suppression System e4*2021/535/VIII*2024/883*00941*03 Corr. Rev.	Steering E4 - 79R - 040653 EXT.21
Symbols E9*121R01/06*1402*09	Tachograph e5*165/2014*980/2023*0002*12 Corr. Rev.	Towing Devices e4*2021/535/VII*2024/883*01072*02 Corr. Rev.	Type Plate e4*2021/535/II*2024/883*01092*01 Corr. Rev.
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) E9*141R01/02*1057*06	Tyres E4*142R01/01*0033*08	Vehicle Access e4*2021/535/X*2024/883*11112*01 Corr. Rev.	Whole Vehicle Type Approval e4*2018/858**00103*16 Corr. Rev.

Firmenverträge
Für diese Produkteinheit wurden keine Vertragsinformationen gefunden

Änderungen	
S-Bestellung	843837 - Description missing
Änderungsaufträge	812151 - Leveling control type: display+IP push button.
	764110 - BWE control unit config enable Customer logic.