

MODELL

KOMEX- M13-HD/800

Wasser ist unsere Basis.

Gemeinsam mit grüner Energie ist es die Grundlage für unsere natürliche Unkrautbekämpfung. Durch die kompakte Bauform unserer Geräte ergeben sich vielfältige Einsatzmöglichkeiten.



Unkrautbeseitigung




Reinigung



Pflanzen gießen



Kaugummientfernung



Desinfektion



KECKEX

www.keckex.com

KOMEX- M13-HD/800

Art. Nr.: KS-000-057



TECHNISCHE DATEN

Elektroantrieb Niederdruck	Batteriebetrieben, bis zu 8h Dauerbetrieb
Antrieb mit Yanmar-Motor Hochdruck	6.8 KW luftgekühlter Diesel-Motor mit Interpump-Pumpe 18l/min, 160bar, 1.450 rpm
Spannungsversorgung	12 V DC, 250 Ah
Lautstärke Elektroantrieb	<79 dB, ohne Lärmbelastigung überall einsetzbar
Lautstärke Kohler-Motor	>79 dB
Wasserdampf-Temperatur Niederdruck	100 ... 130 °C, je nach Zubehör
Wasserdampf-Temperatur Hochdruck	0 ... 90°C, je nach Zubehör
Wassertank	800 l, Möglichkeit aus externen Wassertanks anzusaugen
Kraftstofftank	45 l
Kraftstoffverbrauch	4 – 9,5 l/h, abhängig von der Einschaltdauer
Wasserpumpe Niederdruck	11 – 13 l/min selbstansaugend, 5 bar
Wasserpumpe Hochdruck	14-18l/min selbstansaugend, max. 160bar
Bedienfeld und Steuerung	Digital
Grundabmessungen	L/B/H ca. 230 cm x 172 cm x 153 cm
Trockengewicht	ca. 680 kg
Zubehör	2x Schlauchroller (15 m Heißwasser, 15 m Kaltwasser), teilbare Handlanzen für Hoch- und Niederdruck, Oberflächenreiniger
Zubehör optional	Anhänger (auf Anfrage)

PASSEND FÜR

- ✓ Alle Fahrzeuge mit Anhängerkupplung
- ✓ Elektrofahrzeuge
- ✓ Kommunalfahrzeuge

EINSATZGEBIETE

- ✓ Gemeinden / Städte: zur Dienstleistung und Betreuung von öffentlichen Einrichtungen, Parks, Friedhöfen, Schulen, Spiel- und Sportplätzen, Betriebsgebieten, Gewerbeobjekten, Wasserschutzzonen, Wegen, Vorplätzen von Wohnanlagen und öffentlichen Gebäuden u. v. m.
- ✓ Kontrolle von invasiven Pflanzenarten wie z.B. Japan-Knöterich
- ✓ Reinigung von Strassenschildern u. v. m.

Die KECKEX-Methode ist die effizienteste Methode, Unkraut natürlich zu beseitigen. Ein heißes Wasserdampfgemisch sorgt dafür, dass das Unkraut auf der bearbeiteten Oberfläche genauso bekämpft wird wie das Wurzelwerk.



50 % Dampf wirkt auf der Oberfläche




50 % Heißwasser wirkt im Erdwurzelbereich

Verbrühung des Pflanzenhalses

Zerstörung des Chlorophylls

Zerstörung der Wurzelfasern



Anzahl der Anwendungen

