

General Information

Offer Number	Order Number	Model Number	Model	Year Build
13113904	3311690	669900	SCS 24/L - 13.62 E B	24.09.18

Size and Weight

Aufbaulänge	13620 MM	Gesamtgew. (zul./ techn.)	35000/39000 KG
Aufbaubreite	2480 MM	Nutzlast (zul./ techn.)	28921/31921 KG
Stirnwandhöhe	2400 MM	Aggregatlast (zul./ techn.)	24000/27000 KG
Aufbauhöhe vorne	2680 MM	Sattellast (zul./ techn.)	12000/15000 KG
Aufbauhöhe	2680 MM	Leergewicht komplett	7079 KG
Durchgangshöhe seilt.vorne	2600 MM	Aufsattelhöhe unbel.	1145 MM
Durchgangshöhe seilt.hinten	2600 MM	Fahrhöhe	310 MM
Gesamthöhe vorne unbel.	3986 MM	Radstand	8130 MM
Gesamthöhe hinten unbel.	3963 MM	Rückwandtürhöhe	2648 MM
Ladehöhe hinten unbel.	1253 MM	Rückwandtürbreite	2480 MM
Reifengröße	385/65R22.5		

Equipment

Sonderwünsche

E00252	Lichtanlage 24V nach ECE R48 mit Mehrkammer leuchte	1
E00122	2 Steckdosen 7pol. 1xDIN ISO 3731 u. 1xDIN ISO 1185 zusätzlich hinten für Mitnahmestapler	1
X91001	Zulassungsland "SCHWEIZ"	1
C90300	ohne Aufstiegsleiter hinten	1
R22000	Reifenfabrikat: Goodyear	6
C00090	Langträgerhöhe vorn 125mm, hinten 396+28mm	1
X90094	Gestellung eines Ausfuhrkennzeichens incl. Vollkaskoversicherung m. 1000EUR SB f. 4 Wochen	1
C00304	Radstand 8130 mm mit verlängerter Kröpfung für 3-achs-Szgm	1
R30001	Reifenfabrikat nach Kundenspezifikation	1

Equipment

CARGOBULL *** HIGHLIGHTS ***

C00630	ohne S.CS Smart Plus Ausstattungs paket	1
--------	---	---

Ladungssicherungs-Zertifikate

C00417	Ladungssicherung: Aufbau zertifiziert nach EN 12642 XL	1
C00446	mit Getränke Zertifikat	1

Zulassung / Schilder

X90106	ohne deutsche Zulassungsunterlagen	1
X90292	Fahrzeug entspricht der EG-Typgenehmigung mit Certificate of Conformity (CoC)	1
X90629	Ladungssicherungszertifikat als Folie innen FR rechts auf der Rückwand montiert	1
X90125	ohne internationalen Zollverschluss	1

Fahrgestell

C00300	"MODULOS" Gebolztes Chassis	1
C00301	10 Jahre Gewährleistung gegen Durchrostung auf feuerverz. Teile (s. Gewährleistungsbest.)	1
C21113	Kontergewicht ca. 350 Kg im Chassis vorne	1
G00995	Achsabstand 1310/1310 mm	1
C00182	Aussenrahmen mit Planeneinhakkante und 3 Paar Rungenkeilen	1
C21217	Fahrgestellanpassung für Mitnahmestapler	1
C60022	Durchgehende Zurrlochungen im Außenrahmen	1
C31014	Königsbolzen: 2" n. SAE-Norm auswechselbar 1 Königsbolzenstellung 1690mm	1
C40000	Entfall E-Radhalter für 2 E-Räder	1
X00112	Seitlicher Anfahrschutz n. RL 89/297/EWG in Verbindung mit Palettenkasten	1
C21205	Halterung für Mitnahmestapler mit einklapp barem Unterfahrschutz gem. Produktinfo	1
C21206	Das Mitführen eines Staplers kann zu erhebli. Entlastung der Antriebsachslast führen	1
C21208	Abhängig vom Staplergewicht ist ein zusätzl. kundenseitiges Ballastgewicht vorne notwendig	1
C21202	Unterfahrschutz nach RL 70/221/EWG in Ver- bindung mit Halter für Mitnahmestapler	1

Achslift

A00278	Anfahrhilfe (liftbare Vorderachse), Betätigung "3x Bremsen"	1
---------------	--	----------

Achsen

A01008	RTOS SCB Laufwerksystem (Scheibenbremse)	1
A32074	Achse SCB 9 t, SP2040, FM1300, ET 120 Scheibenbremse 430 mm	3
A00841	Bremsscheibendurchmesser ca. 430mm	1
R00053	Radbefestigung durch Mittenzentrierung nach DIN 74 361 Teil 3	1

Federung

A00720	SCB-Luftfeder Typ: MRH-KM30	3
---------------	------------------------------------	----------

Bremsanlage

B99819	Zweileitungs Druckluft Bremsan.n.RR EG 71/320 Std.Kuppl. und zusätzlich DUOMATIC-Kuppl.	1
G01323	Stahl Luftbehälter	1
B12013	EBS 2S/2M mit Stabilitätsprogramm	1
B14045	EBS-Stromversorgung über ISO 7638 + CAN	1
A00914	Doppelmembran-Federspeicherzylinder	1
B99893	Hub u.Senkvorrichtung mit AUTO-RESET-Funktion	1
B99905	2 Unterlegkeile mit Halterung	1

Stützwinde

C50025	Stützwinde Fabr."JOST", Halbrundfuß mit Platte Einseitenbedienung, wartungsarm	1
--------	--	---

Lichtanlage

E00090	LED Laderauminnenbeleuchtung mit Schalter vorne an der Stirnwand	1
E00062	2 Steckdosen 7pol.1xDIN ISO3731/1xDIN ISO1185 und 1 Steckdose 15pol.DIN ISO12098	1
E00149	LED Seitenmarkierungsleuchten gekoppelt mit Blinker	1
E00128	1 Paar LED Spurhalteleuchten	1
E10031	ohne Rückfahrwarnsystem / Rampenanfahrhilfe	1

Räder und Reifen

R30023	Fernverkehr Bereifung	1
R40002	6-fach 385/65R22.5 (11.75x22.5)	1
R40114	ALU Räder Dura-Bright ET 120 Fabrikat:ALCOA	6
R00077	verchromte Kappen für Radmuttern (3-Achsen)	1

Kotflügel

P00780	ohne zusätzliche Kotflügel	1
P00830	gerade Kunststoffkotflügel	1
P00791	Antispray nach Verordnung (EU) Nr. 109/2011 Schmutzfänger mit SCB Logo	1

Weitere Fahrgestellausrüstung

C90012	Aluminium Leiter 3000mm mit Halterung seitlich am Langträger	1
V00028	Zurrösen 15 Paar 5 to Zugkraft je Öse	1
W00211	Dokumentenrohr aus Kunststoff	1
P02069	Stahlrammschutz heckseitig mit Rolleneckkramm puffer incl.Kettenhalterung f.Mitnahmestapler	1
X10300	Palettenkasten für 24 Euro/16 ISO Paletten	1
B99907	Halter für Licht und Bremsanschluß vorne am Kopfstück	1

Pritschenaufbau

P99502	Pritschenaufbau 3xgeteilt	1
C00544	Power Curtain beidseitig	1

Stirnwand

P00093	Stirnwand mit Stahl Eckstützen Stahlrammschutz innen 350mm hoch	1
P02126	1 Feuerlöscher 6 kg mit Abdeckung Montage an der Stirnwand	1

Mittel- und Eckrungen

P01297	3 Paar Mittelrungen ohne Lattentaschen	1
--------	--	---

Rückwand

P00307	2 Stahl-Eckstützen hinten f.SCHMITZ-Schiebe- verdeck,m.integrierter Planenspannvorrichtung	1
P00334	ALU-Doppelflügeltüren in Aufbauhöhe mit innenliegenden Drehstangenverschlüssen	1

Boden

B90025	28mm Plattenboden,max.7100 kg Staplerachslast Festigkeitsprüfung nach DIN EN 283	1
B90037	Schmitz Cargobull Boden umlaufend und zwischen den Bodenstößen versiegelt	1

Spriegelgestell

P01579	SCB-Schiebeverdeck 110mm Bauhöhe 2350mm Innenbreite,ALU-Aussenholme ungeteilt	1
P01671	Hubdach mit manuellem Rungenlifter	1

Planen

P16137	Schiebeplanen beidseitig Power Curtain	1
P16136	Planenschlaufen an der Seitenplane für rückwärtige Ladungssicherung	1
P16014	Schiebeplanen mit TYRIDE Verschlüssen	1
P16109	Planseil umlaufend mit Halter inkl.Stirnwandseil für T1 Versandverfahren	1
P16212	Dachplane "SCHMITZ SAFETY ROOF" Farbe: weiss	1
P16219	Plane mit Hakleiste vorne	1
P16087	Plane mit Diebstahlschutz 1800mm hoch	1
P16215	Stirnwandblende: verzinkt	1
P01910	Plane schwer entzündbar gemäß ISO 3795-1989 / DIN 75200	1

Weitere Aufbauausrüstung

V00461	Paar Zurrgurte 1250 daN für rückwärtige Ladungssicherung	2
---------------	---	----------

Lackierung

C00135	Fahrgestell FEUERVERZINKT	1
X90285	Beschriftungsarbeiten nach Vorlage	1
G00093	Radnaben Farbe: schwarz KTL	1
K99210	Stützwinde Schwarz Endbeschichtet	1
C00146	Stirnwand eloxiert,Stahleckstützen Verzinkt	1
C00147	Rückwand eloxiert,STAHL-Eckungen verzinkt	1
C00061	Palettenkasten Deckel lackiert	1
X90356	Konturmarkierung hinten umlaufend Farbe: rot	1
X90376	Konturmarkierung seitlich auf Plane Farbe: weiss	1

Finishing

Eckungen hinten	-	10	FEUERVERZINKT
Fahrgestell	-	10	FEUERVERZINKT
Palettenkasten Deckel	RAL	9006	WEISS ALUMINIUM (SILBER)
Planenfarbe	SCHMITZ	90006	SILBER (RAL 9006)
Radnaben	KTL	12	KTL-SCHWARZ
Rückwand	-	15	ELOXIERT
Stirnwand	-	15	ELOXIERT
Stirnwanddeckstützen	-	10	FEUERVERZINKT
Stützwinde	-	14	SCHWARZ ENDBESCHICHTET

Supplement Equipment