

Bezeichnung: Kögel 3-Achs Kippmulden-Sattelanhängen

Technische Daten

| | |
|-------------|---|
| 01010.002 | Zulässige Sattellast: 12.000 kg |
| 01015.001 | Technisch mögliche Sattellast: ca. 12.000 kg |
| 01021.001 | Zulässige Aggregatlast: 24.000 kg (je Achse 8.000 kg) |
| 01025.001 | Technisch mögliche Aggregatlast: ca. 27.000 kg (je Achse 9.000 kg) |
| 01030.016 | Zulässiges Gesamtgewicht: 36.000 kg |
| 01035.001 | Technisch mögliches Gesamtgewicht: ca. 39.000 kg |
| 01040.595 | Eigengewicht Grundausstattung: ca. 5.950 kg |
| 01045.001 | Eigengewicht der individuellen Fahrzeug-Zusammenstellung ca.: 06.361 kg |
| 01055.001 | Theoretische Nutzlast: ca. 29.639 kg |
| 02010.443 | (A) Radstand: ca. 4.435 mm |
| 02020.001 | (A1) Achsabstand: ca. 1.310 mm |
| 02025.002 | (A2) Achsabstand: ca. 1.310 mm |
| I 04010.026 | (D) Gesamtlänge: ca. 8.650 mm [mit Bedienpodest] |
| 04020.001 | (E) Gesamtbreite: ca. 2.550 mm |
| 04040.020 | (F) Ladeflächenlänge i.L.: ca. 7.300 mm |
| 04050.006 | (G) Ladeflächenbreite i.L.: ca. 2.300 mm |
| 04068.430 | Fahrhöhe auf 430 mm eingestellt. |
| I 04091.302 | (X1) Gesamthöhe unbeladen in Fahrstellung waagrecht: ca. 3.025 mm [mit Rollverdeck] |
| I 06010.133 | (N) Vorderer Überhang (entsprechend ISO 1726): ca. 1.450 mm [mit Bedienpodest] |
| I 06015.016 | (N1) Vorderer Überhangradius (entsprechend ISO 1726): ca. 1.625 mm [mit Bedienpodest] |
| 06020.002 | (O) Durchschwenkradius nach hinten (entsprechend ISO 1726): ca. 2.200 mm |
| 06043.121 | Sattelpkupplungshöhe beladen ca. 1.215 mm |
| 06045.124 | (S1) Sattelanhängen steht waagrecht bei SKH unbeladen: ca. 1.245 mm |
| 06060.146 | (J) Hinterer Überhang: ca. 1.460 mm |
| 08010.024 | Ladevolumen ca. 24 m ³ |
| 08100.048 | Kippwinkel ca. 48° |
| 09010.001 | Bremsanlage nach ECE-R13 |
| 09020.001 | Elektrische Anlage nach ECE-R48 |

Rahmen

| | |
|-----------|---|
| 10110.200 | Fahrgestellrahmen aus hochwertigem Stahl in Leichtbauausführung |
|-----------|---|

I = Individualausstattung, K = Kundensonderwunsch, L = Länderspezifisch
Für alle Lieferungen und Leistungen gelten ausschließlich unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen, die wir Ihnen gerne auf Anfrage zusenden und die Sie unter www.koegel.com abrufen können.

| | |
|---------------------------------|---|
| 10300.010 | Kupplungsplatte mit einem 2"-Zugsattelzapfen nach DIN 74080 / ISO 337 |
| 24100.010 | Abschleppöse am Rahmenende, in Fahrtrichtung links. |
| Fahrwerk | |
| L 17150.110 | Achslift für 1. Achse, Steuerung vollautomatisch, achslastabhängig, mit Anfahrhilfe, funktionsfähig bis zu einer Achslastüberschreitung von 30 % sowie einer Geschwindigkeit bis zu 25 km/h. (Betätigung vom Fahrerhaus, Schalter erforderlich - PIN 12) |
| I 18330.207 | Drei-Achs-Aggregat SAF INTRADISC plus INTEGRAL, mit Scheibenbremsen Ø 430 mm, ET 120. Fahrhöhe 430 mm. |
| 18900.025 | Luftfederbalg Ø ca. 360 mm |
| Fahrzeug-Bereifung | |
| 20540.006 | Bereifung 6-fach 385/65 R 22,5; 160J (Fabrikat nach Wahl von Kögel). [für kombinierten Fern- und Verteilerverkehr] |
| I 20865.006 | 6 Stahl-Felgen 22,5 x 11.75, Einpresstiefe 120 mm (ET 120). |
| Anbauteile Fahrgestell | |
| I 20110.110 | Sattelstützen mechanisch mit Ausgleichfuß, 24 t Hublast. Einseitenbedienung in Fahrtrichtung rechts. |
| 21070.042 | 3 Paar Halbkreis Kotflügel ohne Anti-Spray-System für Standard Dreiachsaggregat. |
| 21300.001 | 2 Unterlegkeile mit Halterung |
| I 24500.010 | Konsole links und rechts für Anbauteile vorn |
| K 27510.927 | Unterfahrschutz aus Stahl nach ECE-R58, klappbar (zur Anpassung für Einsatz im Straßenbau). ACHTUNG: zusätzlicher Winkel auf Unterfahrschutz, gemäß Zeichnung 6159934 |
| I 41430.100 | Bedienpodest vor der Muldenstirnwand mit Aufstiegshilfe in Fahrtrichtung links und Handlauf nach UVV. (Durchschwenkradius vergrößert sich) |
| Brems- / Luftfederanlage | |
| 32110.057 | EBS-Anlage 2S/2M mit Stabilitätsprogramm (enthält ABS/ALB-Funktion), EBS-Steckverbindung ISO 7638, (ohne Verbindungsleitungen), Feststellbremse als Federspeicherbremse, aussenliegende Pneumatikanschlüsse sowie aussenliegender EBS-Diagnoseanschluß über ISO 7638 Steckverbindung. |
| 32120.010 | Mit Fertigerbremse. Bei Betätigung vom Fahrerhaus, Schalter erforderlich! (PIN 15) |
| 33420.120 | Luftfederanlage incl. abschaltbarer automatischer Absenkung beim Kippen |
| 34320.001 | 2 vertauschsichere Kupplungsköpfe vorn ISO 1728 |
| 34410.010 | Luftbehälter für Bremsanlage und Luftvorrat aus Stahl (EN 286-2). |
| Kippanlage | |
| I 38100.100 | Frontkippzylinder Hochdruck (Fabrikat nach Wahl von Kögel), max.250 bar (Einleitungssystem) |
| 39100.020 | Hydraulikhochdruckschlauch DN20 mit Schraubkupplung HDK BG6 (Kompatibilität zur Sattelzugmaschine beachten!) |
| Aufbau | |
| 46420.024 | 24 m³ Stahl-Rundmulde in U-Form |
| 46440.105 | Muldenboden als Wanne ausgebildet aus verschleißfestem, vergütetem Stahlblech 450HB, 5 mm stark |
| 46460.304 | Seitenwand aus hochfestem Stahlblech S700, 4 mm stark, für Innenhöhe 1.480 mm (L) |
| 46470.104 | Rückwandklappe aus verschleißfestem, vergütetem Stahlblech 450HB, 4 mm stark, aufliegend mit Gummidichtung, für Innenhöhe 1.480 mm |
| 46490.010 | Rückwand pendelnd, mit automatisch-mechanischer Hakenverriegelung. |
| I 46495.010 | 1 Paar Spannverschlüsse für Heckklappe zur zusätzlichen Sicherung |
| Dach | |
| I 44410.020 | Rollverdeck incl. Plane mit einem schwenkbaren Querspiegel, Bedienung über Kurbel und runde Wickelwelle. Planenbefestigung rechts mittels Planösen und Seil, sonst jeweils mit einhängbaren Gummibändern. In offener Position ist die Wickelwelle in Fahrtrichtung rechts fixiert. |
| I 44412.110 | Dachplane für Rollverdeck aus PVC Qualität 9x9, 680 g/m² |
| I 44450.010 | Planenspanneinrichtung mit Gummi-Expander |
| Elektrik / Elektronik | |
| 60500.040 | Leuchtenträger aus Stahl, oberhalb des Unterfahrschutzes angeordnet. |

I = Individualausstattung, K = Kundensonderwunsch, L = Länderspezifisch
Für alle Lieferungen und Leistungen gelten ausschließlich unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen, die wir Ihnen gerne auf Anfrage zusenden und die Sie unter www.koegel.com abrufen können.

| | |
|--|------------------|
| Kögel Trailer GmbH | Geschäftsführer: |
| Sitz: Burtenbach | Thomas Heckel |
| Registergericht: Amtsgericht Memmingen | Thomas Eschey |
| HRB 17991 | Massimo Dodoni |
| USt-IdNr.: DE 814 632 571 | Josef Warmeling |

- 61100.220 KÖGEL LUXIMA Premium Paket, bestehend aus:
- LED-Kennzeichenbeleuchtung, LED-Begrenzungsleuchten und Rückstrahler vorn
- blinkende LED-Seitenmarkierungsleuchten
- Superseal-Anschlüsse der Leuchten
- 61500.110 2 LED-Umrissleuchten mit Arm, angebaut an Mehrkammerschlussleuchte
- 61910.015 2 Mehrkammerschlussleuchten
- I 64300.007 Adapterbox fest montiert mit 2x7-poliger Steckdose (1 x ISO 1185 / 1x ISO 3731; 24 V-N / 24 V-S) und 15-poliger Steckdose ISO 12098
- I 65250.102 2 LED-Rückfahrcheinwerfer (Fabrikat nach unserer Wahl) am Leuchtenträger links und rechts montiert. Eine ausreichende elektrische Absicherung des Zugfahrzeugs (ISO 12098 Pin 8, ISO 3731 24V-S Pin 3) hat der Betreiber sicherzustellen.

Beschilderung

-
- L 71400.025 Orangefarbene Reflexschilder (selbstklebend) entsprechend ECE R70, hinten links und rechts an Rückwand angebracht.
- 71550.005 "KÖGEL"- Schriftzug, angeordnet nach unseren Richtlinien
- L 75950.798 Typenschild gemäss Verordnung (EU) Nr. 19/2011, Gewichte siehe "Technische Daten", Typ SKM24, Genehmigungs-Nr. e1*2007/46*0798

Zubehör

-
- I 29010.010 Halterung für Schaufel und Besen in Fahrtrichtung links vorn am Rahmen.

Farbgebung

-
- 81000.002 Rahmen, Fahrgestell und Anbauteile der Basisausstattung aus Metall korrosionsgeschützt im KÖGEL KTL-System (Nano Ceramic und KTL-Beschichtung).
- 81220.070 Unterfahrschutz: RAL 9005 tiefschwarz pulverbeschichtet
- 81222.025 Leuchtenträger: schwarz
- I 81225.015 Sattelstützen: RAL 9005 tiefschwarz pulverbeschichtet
- 81300.001 Achsen: schwarz
- 81310.010 Felgen: felgensilber
- 81320.010 Radnaben: schwarz
- I 81360.010 Bedienpodest: RAL 9005 tiefschwarz pulverbeschichtet
- I 81420.105 Planenfarbe des Rollverdecks: weißaluminium, ähnlich RAL 9006
- L 82150.092 Der Rahmen erhält zusätzlich zur KTL-Beschichtung eine Vollflächenlackierung im Farbton tiefschwarz RAL 9005.
- I 82600.094 Die metallischen Aussenflächen des Aufbaus werden pulverbeschichtet oder lackiert im Farbton weißaluminium RAL 9006.

Beschriftung

-
- 83000.010 o h n e Planen- bzw. Aufbaubeschriftung
- 83450.100 Retroreflektierende Markierung entsprechend ECE-R48, seitlich als Linie und hinten als Vollkontur gelb.

Dokumente

-
- 58910.010 Betriebsanleitung deutsch
-

I = Individualausstattung, K = Kundensonderwunsch, L = Länderspezifisch
Für alle Lieferungen und Leistungen gelten ausschließlich unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen, die wir Ihnen gerne auf Anfrage zusenden und die Sie unter www.koegel.com abrufen können.

Der Unterzeichner bestätigt durch seine Unterschrift, dass bei der Abholung eines Sattelauflegers die Sattelkupplung korrekt geschlossen und verriegelt ist und der Anhängelbolzen komplett eingerastet ist; alternativ bei der Abholung eines Anhängers die Zugöse korrekt eingerastet und verriegelt ist; alternativ die Wechselpritsche auf dem Fahrgestell über Containerverschlüsse ordnungsgemäß gesichert ist.

Der Unterzeichner bestätigt durch seine Unterschrift, dass er berechtigt ist, das Fahrzeug zu übernehmen und dass er die Unterlagen der aufgeführten Positionen für das oben aufgeführte Fahrzeug (incl. Beiblatt zu 3-fach Steckdosenverteiler für ADR-Fahrten, Gefahrgut) erhalten hat, das aufgeführte Fahrzeug auf Vollständigkeit der vertragsgerechten Ausstattung kontrolliert hat und in die Bedienung des Fahrzeugs eingewiesen worden ist.

Achtung: Aus Sicherheitsgründen müssen die Muttern an den Radbolzen und alle wichtigen Schraubenverbindungen nach ca. 50 km nachgezogen werden.

Durch nachstehende Unterschrift wird zugleich die ordnungsgemäße Übernahme des Fahrzeugs bestätigt. (Lieferanschrift siehe Adressat Übergabebestätigung).

Des Weiteren bestätigt der Unterzeichner durch seine Unterschrift, den erworbenen Gegenstand in das übrige Gemeinschaftsgebiet zu befördern, soweit die Lieferung als steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung behandelt wird.

I = Individualausstattung, K = Kundensonderwunsch, L = Länderspezifisch
Für alle Lieferungen und Leistungen gelten ausschließlich unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen, die wir Ihnen gerne auf Anfrage zusenden und die Sie unter www.koegel.com abrufen können.

Kögel Trailer GmbH
Sitz: Burtenbach
Registergericht: Amtsgericht Memmingen
HRB 17991
USt-IdNr.: DE 814 632 571

Geschäftsführer:
Thomas Heckel
Thomas Eschey
Massimo Dodoni
Josef Warmeling