

Renault Trucks (Schweiz) AG
Heimstrasse 45
8953 Dietikon

Coolingvans AG
Gaswerkstrasse 2
CH-8952 Schlieren

Telefon +41 43 556 78 78
Telefax +41 43 556 78 79
info@coolingvans.ch

CHE-110.205.231 MWST

www.coolingvans.ch

Offerte Nr. O240110

Schlieren, 23. Mai 2024 / Robert Merkli

Ihr Auftrag : 23.05.2024
Ihr Zeichen : Herr T.Gangel
Ihre Kunden-Nr. : 2892
Sachbearbeiter : Herr Robert Merkli
Referenz : "Pico" D12 / FD0°C
Zahlung : bei Lieferung
Lieferung :

Fahrzeug : Renault
Typ : D12 MED / P4X2 240E6 / RS4100
Motor : ?
Kühlanlage : Thermo King V-600MAX 50
KM Stand :
Fahrgestell-Nr. :
1. Inverkehrs. :
Kontrollschild :

Ladekantenhöhe: ca. 114cm gemäss Datenblatt Renault

Artikel	Bezeichnung	Anzahl	Einheit
CV-CH-210154			
Renault		1.00	Stk.
Renault D12 MED-4100			
Fahrzeugtyp: Renault D12 MED			
Baujahr: 2024			
Radstand: 4100 mm			
Überhang hi.: 2445 mm			
zul.Ges.Gew.: 11990 kg			
Klimaanlage: ja / nein			
Anh.Kupplung: nein			
Federung VA/HA: Blatt / Luft			
Bordnetz: 24 V			
Fahrerhaus: Global Cab			
Farbe: RAL 9010 Weiss			
4UR14 VA-Last 5000 kg			
=> Motoriemenscheibe 2 Rillen, 2 Riemen AV17			
(in Verbindung mit direktgetriebene Kühlmaschine)			
=> Aufbaubefestigungs-Set			
16201 ohne Kraftstofftank rechts			
16353 Kraftstofftank links 215 L			
Bei Ladebordwand:			
44R02 elektrische Vorrüstung LBW			

Hinweis:

- Auspuff, Luftansaugkanäle oder sonstige Anbauteile dürfen sich nicht hinter bzw. über dem Fahrerhaus befinden. Bei Lieferung mit Dachspoiler / Luftleitkörper o.ä. unbedingt vorher Rücksprache mit uns.
- Eventuell notwendige Arbeiten am von Ihnen gestellten Fahrgestell (z.B. seilt. Anfahrerschutz, Unterfahrerschutz, Beleuchtung, Ersatzradhalterung, etc.), soweit nicht nachfolgend vermerkt, sind nicht berücksichtigt und werden zusätzlich nach Aufwand berechnet.
- Freie Anlieferung des Fahrgestells bei uns im Werk

Offerte-Nr. : O240110

Datum 23.05.2024 Seite: 2

Artikel	Bezeichnung	Anzahl	Einheit
- Anlieferung des Fahrgestells bis spätestens 3 Wochen vor Liefertermin.			
>>> Kofferaufbau <<<			
CV-CH-209944			
	Aufbau Aussenhaut eingefärbt in Farbton	1.00	Stk.
=> Farbton: candyweiss			
CV-00			
	LKW-Rahmenkürzung am hinteren Überhang	1.00	Stk.
(Fahrgestell ohne Anhängerkupplung)			
=> inkl. Versetzen des Schlussquerträgers, der Beleuchtung, etc.			
CV-CH-210943			
	Kühlkofferaufbau CoolerBox2.0 Maxi	1.00	Stk.
Innenmasse: L 5420 x B 2260 x H 2200 mm			
=> Aussenmasse Koffer ca. L 5600 x B 2390 x H 2400 mm			
Allgemeine Beschreibung:			
- LKW-Thermoaufbau mit verstärkter Isolierung zum temperaturgeführten Transport			
- Aerodynamisch optimierte Ausführung für max. Kraftstoffersparnis			
Aufbau:			
- Aufbauwände in DUROLITE®-Sandwichbauweise			
- Aufbaufarbe komplett weiss, inkl. der Eckprofile (Edelstahlteile blank)			
- Wandstärken: Seitenwände: 60 mm			
- Vorderwand: 100 mm			
- Dach: 100 mm			
- Geprüft und klassifiziert nach ATP-FRC (i.V.m. Hecktüren 85, Zertifikat nur innerhalb von 3 Monaten nach Herstelldatum erhältlich, vorherige Rücksprache mit uns erforderlich)			
- Lebensmittelhygienisch einwandfrei, vom TÜV nach HACCP zertifiziert			
>>> Boden / Floor <<<			
CV-CH-211026			
	Bodengruppe 41-100 Kunststoff	12.79	m2
Mehrschicht-Isolierboden, 103 mm stark			
Hochfeste Epoxidharzoberfläche			
rutschhemmend			
CV-CH-211042			
	Sockelleiste Alu-eloxiert (Rammschutz)	13.00	m
Robustes Aluprofil, 300 mm hoch (5 mm dick)			
=> 3-seitig			
CV-CH-205419			
	Wasserablauf im Boden, inkl. Verschlussgummi	2.00	Stk.
Position: an Vorderwand rechts + links			
>>> Heckportal / Rear Portal <<<			
CV-CH-210884			
	Heckportal 41 mit Klappe (ohne Hecktüren / mit HB)	1.00	Stk.
Feder innenliegend			
Portal mit Klappe oben, i.V.m. Hebebühne			
- Gasfedern innenliegend			
- Lichte Höhe bei geschlossener Klappe: XXX mm			

Offerte-Nr. : O240110

Datum 23.05.2024 Seite: 3

Artikel	Bezeichnung	Anzahl	Einheit
- Lichte Höhe bei geöffneter Klappe: ca. 80 mm niedriger als Innenhöhe - Gasfederunterstützt zu öffnen >>> Hinweis: Eine verlässliche Temperaturführung im Laderaum kann nur in Verbindung mit isolierten Heckflügeltüren gewährleistet werden.			
CV-CH-205387	Lamellen-Kältevorhang am Heckportal	1.00	Stk.
	querverschiebbar, 2-teilig		
	- Einzelsegmente jeweils zur Seite verschiebbar und arretierbar		
	- kältefest bis -30 °C		
	- Lamellen mit Rippenprofil verhindern das Zusammenhaften der Lamellen		
>>> Elektrik & Beleuchtung / Electrics & Lighting <<<			
CV-CH-211058	LED-Umrissleuchten am Koffer - 2x vorne/2x hinten	1.00	Stk.
	stirnseitig versenkt eingebaut		
CV-CH-205571	LED-Innenbeleuchtung	3.00	Stk.
	mit Bewegungsmelder, versenkt eingebaut		
CV-CH-205367	Seitliche Markierungsleuchten	1.00	
	liefern + montieren		
>>> Unterbau / Substructure <<<			
CV-CH-205325	Hilfsrahmen 42 aus hochwertigen Stahlprofilen	5.32	m
	pro m (ab 7,5t)		
	- inkl. Montage am Koffer		
	- hochwertige Stahlprofile mit optimalem, dauerhaftem Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung		
	- Vorbereitung für Rammschutz (wenn technisch möglich)		
	=> Höhe ca. 160 mm		
CV-CH-205446	Schmutzfänger an den Kotflügeln hinten	1.00	Paar
	montiert, pro Paar		
CV-CH-205531	Seitlicher Anfahrerschutz	1.00	Stk.
	""G"" >= 11,99 to"		
	(wenn nicht am Fahrzeug vorhanden)		
WICHTIG: nach vorgängiger Absprache betreffend Abbiegeassistent GSRII			
CV-CH-210007	Rammschutzpuffer "Block" am Hilfsrahmen	2.00	Stk.
	am Hilfsrahmen		
	robuster Gummi-Block		

Offerte-Nr. : O240110

Datum 23.05.2024 Seite: 4

Artikel	Bezeichnung	Anzahl	Einheit
CV-CH-211059	Montage Kofferaufbau auf Fahrgestell 2-Achser	1.00	Stk.
	inkl. Kunststoff-Kotflügel, inkl. elektr. Anschluss		*
>>> Innenausbau / Interior <<<			
CV-CH-205592	Kombi-Zurrschiene, Edelstahl-Ausführung	10.62	m
	Schlitz-Loch Ø 20 mm		
	Position:		
	=> Seitenwand links + rechts		
	=> Abstand Boden bis Mitte Schiene: 800 mm		
	- an den Innenwänden aufgesetzt (ca. 12 mm auftragend)		
CV-CH-205604	Parkposition für Sperrstange	1.00	Stk.
	waagrecht		
	am Heck oben		
	Anzahl Stangen: 4		
>>> Vorbereitungen Kühlmaschine & Kühlmaschine <<<			
CV-CH-204111	1-Zonen Kühlgerät Thermoking V-600X Max 50	1.00	Stk.
	• Fahrt- und Netzbetriebskühlung		*
	• Kühlen und heizen		
	• DSR3-Controller auf Wunsch in DIN Schacht montierbar		
	• Kompressor QP16		
	• Kältemittel 2.4kg R452A		
	• Serviceintervall 1500 Std./2 Jahre		
	• Kühlleistung bei -20°C: 3'480 Watt; bei 0°C: 6'540 Watt Luftleistung: 2'580m³/h		
	• Gewicht: 103kg + ca. 31kg (Haltesatz und Kompressor)		
	Inkl:		
	• DIN Adapter		
	• TOUCHLOG PREMIUM		
	• Kompressor Haltesatz		
	• Netzkabel CEE16-CEE16 G-PUR, 10m 5x2.5		
CV-CH-205432	Dachverstärkung für Verdampferbefestigung (Alu)	1.00	Stk.
	Passend zu Kühlmaschine: => Thermoking V-600X Max 50		
CV-CH-210924	Kabelkanal Kühlmaschine	1.00	
	an Vorderwand aufgesetzt		
CV-CH-205416	Kanal senkrecht in Aufbauwand	1.00	Stk.
	zum Einbringen eines Tauwasserschlauchs		
CV-CH-205433	Vorderwandverstärkung & Durchbrüche	1.00	Stk.
	zur Befestigung der Kondensatoreinheit		
	Passend zur Kühlmaschine: Thermo King V-600X Max 50		

Offerte-Nr. : O240110

Datum 23.05.2024 Seite: 5

Artikel	Bezeichnung	Anzahl	Einheit
CV-CH-205273			
	Montage	1.00	Stk.
	Installation und Probelauf		*
	- Direktgetriebene Kühlmaschine Kat. C		
	- Montage Temperaturschreiber => Anzahl Fühler: xxx Stück		
>>> Ladebordwand und Vorbereitungen <<<			
CV-CH-205413			
	Leitungskanal Hebebühne (CH)	1.00	Stk.
	senkrecht in Seitenwand		
	- hinten links und rechts		
	- für Hebebühne-Fernsteuerung		
CV-CH-205863			
	Hebebühne Dautel DL1500-48S-24	1.00	Stk.
	1500kg Tragkraft bei Lastabstand 1000mm		
	- Alu-Palattform "Kolas M" / eloxiert		
	- Höhe: 1800 mm*		
	- Breite xxxx mm		
	- mit CH-Spitze		
	- LED-Warnblinkleuchten		
	- 2x Abrollsicherung / Länge 800mm --> links & rechts montiert		
	- Spiralkabel mit Fernbedienung		
	- Zweiknopf-Fernbedienung		
	*Plattformhöhe mit Kunde definieren		
	Inkl. Montage		
>>> Vorbereitung & Assistenzsysteme <<<			
CV-CH-205414			
	Leitungskanal Rückfahrkamera im Dach	5.22	m
	inkl. Lochbohrung am Heck für Kabel		
CV-CH-210049			
	Montage Rückfahrkamera	1.00	*
	WICHTIG: Material wird durch Renault Trucks beigestellt, GSRII konform!		
	(Monitor und Verkabelung bis Fzg.-Ende vorh.)		
	=> Freie Kabellänge am Heckportal ca. 6000 mm		
	=> Kamera von Kabel Trennbar		
	=> OHNE Kalibrierung		
	=> inkl. Halter für Montage auf Koffer		
>>> Weiteres Zubehör <<<			
CV-CH-205373			
	Konturmarkierung	24.68	m
	nach ECE104 (bei GG>7,49t)		
	Heck: Vollmarkierung rot		
	Seitenwände / Fahrerhaus: Teilmarkierung weiss		
>>> Transportsicherung <<<			
Nicht im Endbetrag entahlen			

Offerte-Nr. : O240110

Datum 23.05.2024 Seite: 6

Artikel	Bezeichnung	Anzahl	Einheit
---------	-------------	--------	---------

CV-CH-205607

Teleskop-Sperrstange Airlineschiene lang

KIM44 Profi Alu-Rundsperrbalken

- Kopf 19 mm
- Aussen 44mm
- auf Mass geschnitten

Stk.

Bitte gewünschte Stückzahl abklären:

Preis pro Stück: 180.- CHF exkl. MwSt.

CV-CH-210037

Bereitstellen für Übergabe an Garage

ohne MFK

- inkl. Funktionsprüfung
- inkl. Innenreinigung

1.00 Std.

*

- ohne Aussenreinigung
- ohne Tanken
- ohne Vignette

CV-GEWICHTSBIL

Gewichtsbilanz

ca. - Angabe

1.00 Stk.

+++++

zulässiges Gesamtgewicht 11'990 kg

- Eigengewicht Fahrgestell (Basisausstattung) xxxx kg
- Summe der oben aufgeführten Einzelpositionen ca. 1'550 kg
- V 600 X Max 50 inkl. Halter ca. 131 kg
- Ladebordwand ca. 500 kg

Verbleibende Nutzlast: xxxx kg

+++++

Gewichtsanangaben Chassis: Lt. Techn. Daten Hersteller ausgehend vom minimalen Gewicht.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass es sich bei den angegebenen Gewichten nur im ca.-Angaben handelt.

Verbindliche Werte können nur durch Wiegen festgestellt werden.

Netto-Betrag					CHF	62'230.70
MwSt	8.10 %	von	CHF	62'230.70	CHF	5'040.70
Total					CHF	67'271.40

Diese Offerte ist 2 Wochen gültig. Preisänderungen bleiben der Coolingvans AG vorbehalten.

Bitte beachten Sie unsere Aufbauvorschriften. Es gelten unsere AGB's (www.coolingvans.ch)
Bitte senden Sie uns eine unterzeichnete Kopie zu. Preisänderungen bleiben der Coolingvans AG vorbehalten.