

DER NUTZFAHRZEUG-BEREICH

Leistungsstark und robust – für Lkw,
Busse, landwirtschaftliche Fahrzeuge
und Erdbewegungsmaschinen





TECHNISCHE DATEN

		monty® 3650	monty® 3850	monty® 4250
Felgenspannbereich	Zoll	16 – 22,5	14 – 26	14 – 32
Felgenspannbereich mit Verlängerung	Zoll			32 – 56
Max. Radbreite	Zoll/mm	20 / 500	27,5 / 700	43 / 1100
Max. Raddurchmesser	Zoll/mm	47 / 1200	59 / 1500	92,5 / 2350
Max. Radgewicht	kg	200	1000	1500
Abdrückkraft	kN	18	27	33
Spannfutterdrehzahl	UpM	4	7	4 / 8
Leistung des Spanntellermotors	kW	0,75	1,8	1,3 – 1,8
Leistung des Hydraulikmotors	kW	0,75	1,5	1,5
Abmessungen (B x T x H)	mm	1270x1290x1100	1670x1400x840	2100x2100x1480
Gewicht	kg	330	540	761
Elektrischer Anschluss		400 V 3ph 50 Hz		

		monty® 4250R	monty® 4400	monty® 5800
Felgenspannbereich	Zoll	14 – 32	14 – 44	4 – 58
Felgenspannbereich mit Verlängerung	Zoll	32 – 56	44 – 56	–
Max. Radbreite	Zoll/mm	43 / 1100	43 / 1100	59 / 1500
Max. Raddurchmesser	Zoll/mm	92,5 / 2350	90,5 / 2300	98,5 / 2500
Max. Radgewicht	kg	1500	1500	2000
Abdrückkraft	kN	33	33	38
Spannfutterdrehzahl	UpM	4 / 8	4 / 8	4 / 8
Leistung des Spannfuttermotors	kW	1,3 – 1,8	1,5 – 2,2	2,2 – 3,0
Leistung des Hydraulikmotors	kW	1,5	1,5	1,5
Abmessungen (B x T x H)	mm	2450x2100x1480	2660x1940x850	2990x2100x2025
Gewicht	kg	897	1032	1450
Elektrischer Anschluss		400 V 3ph 50 Hz		

EMEA-JA
Snap-on Equipment s.r.l. - Via Prov. Carpi, 33 - 42015 Correggio (RE)
Tel: +39 0522 733-411 - Fax: +39 0522 733-479 - www.hofmann-equipment.com

Deutschland
Snap-on Equipment GmbH - Konrad-Zuse-Straße 1 - 84579 Unterneukirchen
Tel: +49 8634 622-0 - Fax: +49 8634 5501 - www.hofmann-equipment.com

Frankreich
Snap-on Equipment France - ZA du Vert Galant - 15, rue de la Guivernone BP 97175
Saint-Ouen-l'Aumône - 95056 Cergy-Pontoise CEDEX
Tel: +33 134 48 58-78 - Fax: +33 134 48 58-70 - www.hofmann-equipment.com

Großbritannien
Snap-on Equipment Ltd. - Unit 17 Denney Road, King's Lynn - Norfolk PE30 4HG
Tel: +44 118 929-6811 - Fax: +44 118 966-4369 9 - www.hofmann-equipment.com


Italien
Snap-on Equipment s.r.l. - Via Prov. Carpi, 33 - 42015 Correggio (RE)
Tel: +39 0522 733-411 - Fax: +39 0522 733-410 - www.hofmann-equipment.com

Österreich
Snap-on Equipment Austria GmbH - Hauptstrasse 24/Top 14
A-2880 St. Corona/Wechsel (RE)
Tel: +43 1 865 97 84 - Fax: +43 1 865 97 84 29 - www.hofmann-equipment.com

Die Maschinen sind teilweise mit Sonderausstattung gegen Mehrpreis abgebildet. Technische und optische Änderungen vorbehalten.

Cod.: 9702 865 - 12/2019






Exakte und schonende Führung



Flansch und Konus (220 – 280 mm Ø)



Die Montageklemme, ein starker Helfer



Bedieneinheit



MONTY® 3650

- Monty® 3650 – Die kompakte Lkw-Reifenmontiermaschine für Felgen von 16 – 24,5"; ideal für Speditionen, kommunale Betriebe sowie mobile Service-Fahrzeuge zur Demontage und Montage von Schlauchreifen Lkw- und Lllkw-Reifen
- Kürzere Taktzeit bei neuen Reifen dank der Rolle
- Schonende Bearbeitung rundemuerter Reifen mit dem Montagewerkzeug
- Einfache Bedienung durch integriertes Steuerpult
- Aufspannen des Rades über das Mittenloch durch Konus und Flügelmutter
- Zwei Rollen zum Abdrücken, Demontieren und Montieren erlauben schnelles Arbeiten. Durch diese Rollen wird der innere und äußere Wulst in einem Arbeitsgang abgedrückt, ohne das Montagewerkzeug verschieben zu müssen
- Standardmäßig mit Montierfinger zur Demontage ausgerüstet



MONTY® 3850

- Monty® 3850 – Die kompakte Lkw-Reifenmontiermaschine für Felgen von 13 – 26"; ideal für Reifenservicebetriebe zur Demontage und Montage von Lkw- und Busreifen mit und ohne Schlauch auf Tiefbett- und Sprenging-Felgen
- Elektro-hydraulischer Antrieb
- Mobile Steuereinheit
- Positionierung von Rad und Werkzeug mit großem, präzisiertem Verstellbereich
- Stufenlos selbstzentrierendes Universal-Hydraulikspannfutter
- Abdrückscheibe und Montier-/ Demontagewerkzeug, an schwenkbarem Montagearm befestigt
- Ein Rückschlagventil verhindert, dass sich die Räder unbeabsichtigt vom Spannmittel lösen können



Spannfutter

Das Spannfutter ist in Massivbauweise hergestellt, um die Bearbeitung von Rädern bis 1000 kg sicherzustellen. Ein Rückschlagventil verhindert ein Öffnen des Spannfutters im Falle eines plötzlichen Hydraulikdruckabfalls.




Abdrücksteller

Der Abdrücksteller ist mit einem speziellen Kippsystem ausgestattet, um einmal die Abdruckkraft zu erhöhen und zum anderen sicherzustellen, dass der Feller immer in optimaler Position zur Felge steht.



Die Montageklemme, ein starker Helfer



Bedieneinheit